

Opis produktu

SQZ3

SQZ3 Phase and sequence relay



Ogólne informacje

Typ produktu	SQZ3
Kod zamówieniowy	2CSM111310R1331
Numer EAN	8012542372004
Opis katalogowy	SQZ3 Phase and sequence relay
Opis	The SQZ3 relay performs the following monitoring functions in three-phase networks at 400 V AC for phase sequence, phase failure and minimum voltage (adjustable, max. 70% of V_n). If one of the three faults is detected, the output relay (safety switching contact) intervenes with one of contact) intervenes with a delay adjustable from 2 to 20 s only at minimum voltage and controls the following controls the following: Audible alarms, motor control contactors, circuit breakers with coils

Dane techniczne

Napięcie znamionowe (U_r)	400 V AC
Częstotliwość (f)	50...60 Hz
Częstotliwość znamionowa (f)	50-60 Hz
Straty mocy	na biegun 1.5 W
Szerokość w liczbie modułów	3
Czas opóźnienia (T)	min. volt. only 2...20 second [unit of time]

Typ styku	Change-Over (CO)
Rodzaj wyświetlacza	LED

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -10...+55 °C
Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	9AKK106713A5636
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
Informacje środowiskowe	See RoHS Information
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	0.065 m
Wysokość netto	0.080 m
Głębokość / długość netto	0.100 m
Masa netto	0.250 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.3 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5636
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK106930A8017
---------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001189 - Phase sequence indicator
ETIM 9	EC001189 - Phase sequence indicator
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	90303100

eClass

V11.0 : 27200310

Kod klasyfikacji

K

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Protection and Safety Devices → Protection Relays

