


## Opis produktu

# TM-C 200/12-24

## TM-C 200/12-24 Single phase control transformer



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | TM-C 200/12-24                                                                                 |
| Kod zamówieniowy | 2CSM236823R0801                                                                                |
| Numer EAN        | 8012542368236                                                                                  |
| Opis katalogowy  | TM-C 200/12-24 Single phase control transformer                                                |
| Opis             | Transformer for supplying control circuits, for example commands, signalling, interlocks, etc. |

### Dane techniczne

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Normy                                  | EN 61558-2-2 , UL506 , CSA C22-2-N66 |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ ) | 3.5 kV                               |
| Napięcie pierwotne                     | 230-400 V AC                         |
| Napięcie wtórne                        | 12-24 V AC                           |
| Częstotliwość znamionowa (f)           | 50/60 Hz                             |
| Straty mocy                            | 21 W                                 |
| Zasilanie                              | 200 V-A                              |
| Klasa izolacji                         | F                                    |
| Typ bezpiecznika                       | aM                                   |
| Materiał przewodnika                   | Copper                               |

Przekrój przewodu

6 mm<sup>2</sup>

## Normy środowiskowe

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura otoczenia     | max. 40 °C                        |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Dane RoHS                 | 9AKK106713A5643                   |
| Deklaracja REACH          | 9AKK108467A9482                   |
| Informacje środowiskowe   | See RoHS Information              |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363                   |

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 100 mm   |
| Wysokość netto            | 0.115 m  |
| Głębokość / długość netto | 90 mm    |
| Masa netto                | 2.850 kg |

## Charakterystyka zamówienia

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 1 sztuka |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 3.2 kg       |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Oznakowanie/certyfikat  | ENEC, UR, CSA, RINA |
| Deklaracja zgodności UE | 9AKK106713A5643     |
| Certyfikat UL           | 9AKK108467A9066     |

## Installation

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Instrukcje i podręczniki | No document needed |
| Diagram okablowania      | 9AKK108466A7422    |

## Najczęściej Pobierane

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna       | 2CSC446005B0202 |
| Krzywa mocy rozruchowej                     | 9AKK108467A2987 |
| Tabela doboru zabezpieczenia transformatora | 9AKK108467A2982 |
| Pobór mocy w zależności od wysokości        | 9AKK108467A2983 |
| Pobór mocy w zależności temperatury         | 9AKK108467A2985 |
| Dopuszczalne przeciążenie                   | 9AKK108467A2986 |

| Klasyfikacje     |                                                            |  |
|------------------|------------------------------------------------------------|--|
| ETIM 8           | EC002486 - One-phase control transformer                   |  |
| ETIM 9           | EC002486 - One-phase control transformer                   |  |
| Kategoria WEEE   | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |  |
| WEEE B2C / B2B   | Business To Business                                       |  |
| CN8              | 85043190                                                   |  |
| eClass           | V11.0 : 27031302                                           |  |
| Kod klasyfikacji | T                                                          |  |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling Devices → Transformatory dzwonekowe i separacyjne

