

Opis produktu

E 92/50

E 92/50 Fuse disconnector



Ogólne informacje

Typ produktu	E 92/50
Kod zamówieniowy	2CSM277972R1801
Numer EAN	8012542563822
Opis katalogowy	E 92/50 Fuse disconnector
Opis	E 90 50/125 fuse holders are appropriate to protect against overloads and short circuits. They are designed for use with cylindrical fuses from 50 to 125 A.

Dane techniczne

Do użytku z	E 90
Do użytku z grupą produktową	Fuse holders
Napięcie znamionowe (U_r)	acc. To IEC 690 V acc. To UL 690 V
Znamionowe napięcie pracy	AC-20B 690 V
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1 kV
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz
Straty mocy	na biegun 5 W

Liczba zabezpieczonych biegunów	2
Liczba biegunów	2
Momenty dokrecajace	3...3.5 N·m
Kategoria użytkowania	Connecting and disconnecting under no-load conditions - occasional actuation (AC-20B)
Typ blokady	Padlockable
Typ montażu	DIN-Rail
Rodzaj uszczelnienia	Sealing Wire
Materiał przewodnika	Copper
Dostępne opcje	No
Rekomendowany śrubokręt	Pozidriv 2
Przekrój kabli	Sztywny 2.5...25 mm² Sztywny Stranded 2.5...35 mm²
Rozmiar bezpiecznika	14x51 mm max. 90% with temp. +20 °C 50% with max. temp. +40 °C
Znamionowy prąd pracy AC (I _e)	50 A

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Przechowywanie -5...+40 °C Przechowywanie Operation -25...+70 °C
Stopień ochrony	IP20
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	2 to 13 Hz x= 1 mm peak 13 to 100 Hz y= 0.7 g peak
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	15g 18 shocks 11 ms
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CSC444009D2701
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
Informacje środowiskowe	See RoHS Information
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	3
Szerokość netto	0.0534 m
Wysokość netto	0.0965 m
Głębokość / długość netto	0.07326 m
Masa netto	0.19 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	73.26 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 2 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.38 kg
E-Numer (Finlandia)	3017009

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat BV	9AKK108467A0329
Certyfikat CCC	9AKK108467A0342
Oznakowanie/certyfikat	BV, Korean register, CCC, EAC, UL
Deklaracja zgodności UE	2CSC444009D2701
Certyfikat EAC	9AKK107992A1034
Certyfikat KRS	9AKK108467A0338
Certyfikat LR	9AKK108467A0332
Certyfikat RINA	9AKK107992A0866
Certyfikat UL	9AKK107992A1040

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CSC444002B0204
--------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
ETIM 9	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85361050
UNSPSC	39121624
eClass	V11.0 : 27142121
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4974 >> Holder for cylindrical fuse
Kod klasyfikacji	F

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CSM277523R1801	E 9F14 GG2 Fuse link	E 9F14 GG2	1	sztuka
2CSM277303R1801	E 9F14 GG4 Fuse link	E 9F14 GG4	1	sztuka
2CSM277083R1801	E 9F14 GG6 Fuse link	E 9F14 GG6	1	sztuka
2CSM291003R1801	E 9F14 GG8 Fuse link	E 9F14 GG8	1	sztuka
2CSM290983R1801	E 9F14 GG10 Fuse link	E 9F14 GG10	1	sztuka
2CSM290963R1801	E 9F14 GG12 Fuse link	E 9F14 GG12	1	sztuka
2CSM258783R1801	E 9F14 GG16 Fuse link	E 9F14 GG16	1	sztuka
2CSM257603R1801	E 9F14 GG20 Fuse link	E 9F14 GG20	1	sztuka
2CSM256423R1801	E 9F14 GG25 Fuse link	E 9F14 GG25	1	sztuka
2CSM258693R1801	E 9F14 GG32 Fuse link	E 9F14 GG32	1	sztuka
2CSM257513R1801	E 9F14 GG40 Fuse link	E 9F14 GG40	1	sztuka
2CSM256333R1801	E 9F14 GG50 Fuse link	E 9F14 GG50	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Protection and Safety Devices → Cylindrical Fuse Holders and Fuse Switch Disconnectors

