


Opis produktu

TS 63/12-24 C

TS 63/12-24 C Safety isolating transformer



Ogólne informacje

Typ produktu	TS 63/12-24 C
Kod zamówieniowy	2CSM631043R0811
Numer EAN	8012542928706
Opis katalogowy	TS 63/12-24 C Safety isolating transformer
Opis	TS-C are ideal for supplying permanent power to meters, auxiliary electronic devices and circuits with very low safety voltage (SELV) for bathrooms and showers, lighting, fountains, electro-medical devices and suchlike.

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 61558-2-6
Zastosowanie	Building and Industrial
Znamionowe napięcie pracy	230 V AC
Napięcie pierwotne	230 V
Napięcie wtórne	(10-12) 12 V AC (10-14) 24 V AC (12-14) 0 V AC
Prąd pobierany	(10-12) 5.3 A (10-14) 2.63 A (12-11) 0 A
Maksymalny prąd	2.63 A

wyjściowy (I_{out})

Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz
Straty mocy	< 15 (full load) W
Zasilanie	63 V·A
Moc znamionowa	63 W
Klasa izolacji	B
Momenty dokrecające	0.5 N·m
Rodzaj transformatora	Non - Inherently Short Circuit Proof
Dostępne opcje	None
Uwagi	Suitable for loads that require a continuous supply. Double insulation between primary and secondary windings
Przekrój kabli	2.5 mm ²
Długość odizolowania przewodu	9 mm

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja +10 ... +40 °C
Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Dane RoHS	9AKK106713A5646
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
Informacje środowiskowe	See RoHS Information
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA	14 AWG
------------------------	--------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	5
Szerokość netto	87.5 mm
Wysokość netto	0.085 m
Głębokość / długość netto	0.120 m
Masa netto	1.224 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.224 kg
E-Numer (Finlandia)	8409008
E-Numer (Szwecja)	5208118

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Oznakowanie/certyfikat	IMQ
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5646
Certyfikat EAC	9AKK107992A6755
Certyfikat IMQ	9AKK107992A6751

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Diagram okablowania	9AKK108467A7343

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107991A8329
---------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001547 - Bell transformer
ETIM 9	EC001547 - Bell transformer
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85043121
eClass	V11.0 : 27031190
Kod klasyfikacji	T

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling Devices → Bells and safety transformers

