

Opis produktu

DSH201 B6 AC30

DSH201 B6 AC30 Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection



Ogólne informacje

Typ produktu	DSH201 B6 AC30
Kod zamówieniowy	2CSR255070R1065
Numer EAN	8012542344018
Opis katalogowy	DSH201 B6 AC30 Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection
Opis	Seria DSH201 to wyłączniki różnicowo - prądowe z członem nanprądowym 1P+N o szerokości dwóch modułów do ochrony obwodów jednofazowych użytkownika końcowego przed prądami przeciążeniowymi i zwarciovymi. Ochrona przed skutkami sinusoidalnych przemiennych prądów ziemnozwarciowych

Dane techniczne

Normy	IEC 61009-1 EN 61009-1 IEC 61009-2-1 EN 61009-2-1
Charakterystyka wyzwalania	B
Typ członu różnicowego	AC type
Znamionowe napięcie pracy	zgodny z IEC60898-1 230 V
Wytrzymałość dielektryczna	2 kV
Rodzaj napięcia zasilania	AC

Prąd znamionowy (I_n)	6 A
Znamionowy prąd różnicowy	30 mA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa	6 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I_{cu})	10 kA
Prąd znamionowy zwarciovy umowny (I_{nc})	10 kA
Maksymalny prąd udarowy	0 kA
Typ prądu upływu	AC
Częstotliwość (f)	50 Hz
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz
Straty mocy	Average per Pole 1.3 W Phase Pole 2.4 W Neutral Pole 0.2 W Total 2.6 W
Podłączanie zasilania	Arbitrary
Wytrzymałość łączeniowa	10000 cycle
Trwałość mechaniczna	20000 cycle
Liczba zabezpieczonych biegunów	1
Liczba biegunów	2
Rodzaj wyzwalania różnicowego	Instantaneous
Kategoria przepięć	III
Położenie biegunu neutralnego	Right
Dostępne akcesoria	Nie
Przekrój kabli	Busbar 10 mm ² Szttywny 25 ... 25 mm ² Elastyczny 25 ... 25 mm ²

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... 55 °C
Stopień ochrony	IP2X
Stopień zanieczyszczenia	2
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	9AKK107492A2001
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	2
Szerokość netto	0.035 m
Wysokość netto	0.085 m
Głębokość / długość netto	0.069 m

Masa netto	0.182 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	69 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.207 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK107492A2001
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK1074920470
--------------------------	----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	9AKK107492A1478
--	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 9	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363010
eClass	V11.0 : 27142207
Kod klasyfikacji	F

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Wyłączniki różnicowo-prądowe z członem nadmiarowym

