

Opis produktu

S2C-CM2/3

S2C-CM2/3 Motor Operating Device



Ogólne informacje

Typ produktu	S2C-CM2/3
Kod zamówieniowy	2CSS203997R0013
Numer EAN	8012542026358
Opis katalogowy	S2C-CM2/3 Motor Operating Device
Opis	The S2C-CM2/3 motor operating device has the function to allow the remote control (opening or closing) of the MCB it is associated to. It can be assembled to 2 and 3 pole MCBs (up to 63A) of S200 range.

Dane techniczne

Do użytku z	S200 S200M S200P S200 MUC SD200 S300P DS201
Do użytku z grupą produktową	Miniature Circuit Breakers MCBs
Napięcie znamionowe (U_r)	12 V
Napięcie znamionowe łączeniowe	12 ... 30 +10% -15% V AC 12 ... 48 +10% -15% V DC
Rodzaj napięcia zasilania	AC/DC

Częstotliwość
znamionowa (f)

AC 50 ... 60 Hz

12 V AC - < 16 V·A
24 V AC - < 27 V·A
30 V AC - < 28 V·A
12...48 V DC - < 22 V·A

Straty mocy	1.5 W
Wytrzymałość łączeniowa	20000 cycle
Ilość styków przełącznych	1
Ilość styków normalnie zamkniętych	0
Ilość styków normalnie otwartych	0
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)	1
Typ montażu	DIN-Rail
Przekrój kabli	2.5 mm²
Typ zacisku	Screw Terminals

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +55 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Stopień ochrony	Enclosure with Cover IP20
Stopień zanieczyszczenia	2
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	9AKK106713A5575
Informacje środowiskowe	Refer to RoHS
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	36 mm
Wysokość netto	0.089 m
Głębokość / długość netto	0.081 m
Masa netto	0.163 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.236 kg
E-Numer (Szwecja)	2102492

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5575
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK107680A3323
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107046A5456
--------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
ETIM 9	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365080
UNSPSC	39122221
eClass	V11.0 : 27143502
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
Kod klasyfikacji	Q

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych

