

## Opis produktu

# OVR T2 40-275 C QS

## OVR T2 40-275 C QS Surge Protective Device



### Ogólne informacje

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Typ produktu     | OVR T2 40-275 C QS                         |
| Kod zamówieniowy | 2CTB803876R1000                            |
| Numer EAN        | 3660308520890                              |
| Opis katalogowy  | OVR T2 40-275 C QS Surge Protective Device |
| Opis             | OVR T2 40-275 C QS Surge Protective Device |

### Dane techniczne

|                                        |                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Normy                                  | IEC 61643-11 / EN 61643-11                                            |
| Układ sieci rozdzielczej               | TT<br>TN-C<br>TN-S                                                    |
| Do użytku z                            | To protect the systems against the transient overvoltages (lightning) |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )          | 230 V AC                                                              |
| Napięcie znamionowe sieci AC ( $U_o$ ) | 230 / 400 V                                                           |
| Wartość napięcia DC                    | 350 V                                                                 |
| Napięciowy poziom ochrony ( $U_p$ )    | 1.25 kV<br>(L-N) 1.25 kV<br>(N-PE) 1.25 kV                            |
| Największe napięcie                    | (L-PE) 275 V                                                          |

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

trwałej pracy ( $U_c$ )Przebiecie dorywcze ( $U_T$ ) 337 VPrąd znamionowy  
wyłączalny zwarcioowy  
eksploatacyjny ( $I_{cs}$ ) 100 kAPrąd wyladowczy (8/20) Nominal (8 / 20  $\mu$ s) 20 kA  
I (max, 8 / 20  $\mu$ s) 20 kAPrąd udarowy (10/350) I (imp, 10 / 350  $\mu$ s) 2 kAWartość znamionowa  
prądu zwarcioowego 100 kAPróba klasy ogranicznika  
przebiecie IILiczba zabezpieczonych  
biegunów 1

Liczba biegunów 1

Liczba przewodów 1

Standard transmisji Optic

Wersja Plug-in

Typ montażu DIN-Rail

Typ produktu ABB QS

Dostępne opcje Replacement Cartridge

Funkcja konserwacji  
zapobiegawczej Nie

Wskaźnik stanu Tak

Rozmiar bezpiecznika 4 modular spacing

## Normy środowiskowe

Stopień ochrony IP20

Maksymalna wysokość  
montażu m.n.p.m Without Derating 5000

Status RoHS Following EU Directive 2011/65/EU

Dane RoHS 9AKK108466A4410

Szablon raportowania  
CMRT 9AKK108468A3363

## Wymiary

Szerokość w liczbie  
modułów 1

Szerokość netto 17.6 mm

Wysokość netto 57 mm

Głębokość / długość netto 55.6 mm

Masa netto 0.075 kg

## Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie box 1 sztuka

Waga opakowania brutto  
(poziom 1) 0.085 kg

E-Numer (Finlandia) 3211205

| Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu) |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Certyfikat CB                              | 2CTC432024G1701 |
| Certyfikat CQC                             | 9AKK107680A1974 |
| Deklaracja zgodności UE                    | 9AKK108466A4410 |

| Installation             |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CTC432097M1701 |

| Najczęściej Pobierane                |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | No document needed |

| Klasyfikacje     |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 8           | EC000941 - Surge protection device for power supply systems |
| ETIM 9           | EC000941 - Surge protection device for power supply systems |
| Kategoria WEEE   | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)  |
| WEEE B2C / B2B   | Business To Business                                        |
| CN8              | 85363090                                                    |
| eClass           | V11.0 : 27130805                                            |
| Kod klasyfikacji | 141DCC                                                      |

| Kategorie                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Ograniczniki przepięć → Akcesoria do ograniczników przepięć |  |

