

Opis produktu

AN20

AN20 Inlet M20



Ogólne informacje

Typ produktu	AN20
Kod zamówieniowy	2TKA160025G1
Numer EAN	6410011527573
Opis katalogowy	AN20 Inlet M20
Opis	Inlet AN20 is equipped with locking device which prevents conduit disconnection. The conduit can be unfastened by twisting it. The inlet can be used both in mounting boxes and in junction boxes. Made of halogen free material (IEC/61249-2-21).

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Dane RoHS	9AKK106713A4634
Deklaracja REACH	9AKK106713A4633
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	0.028 m
Wysokość netto	0.038 m

Głębokość / długość netto	0.026 m
Masa netto	0.0051 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 100 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.51 kg
E-Numer (Finlandia)	1152757
E-Numer (Szwecja)	1422343

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A4627
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK10103A2549
--------------------------	----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK10103A2549
Building Information Modeling - BIM	9AKK108468A3684

Klasyfikacje

ETIM 8	EC002328 - Accessories/spare parts for junction boxes/cases for mounting in the wall
ETIM 9	EC002328 - Accessories/spare parts for junction boxes/cases for mounting in the wall
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Installation Materials → Flush Mounted Boxes → Accessories for Plastic Flush Mounted Boxes → Inlets

