

Opis produktu

JSTD1-A

JSTD1-A Safeball



Ogólne informacje

Typ produktu	JSTD1-A
Kod zamówieniowy	2TLA020007R3000
Numer EAN	7350024460193
Opis katalogowy	JSTD1-A Safeball

Opis

JSTD1-A to Safeball z dwoma stykami 1NO i 1NC oraz kablem o długości 2 m (4 przewody). Jego ergonomiczna konstrukcja zapewnia kilka możliwości chwytu, niską siłę aktywacji wynoszącą około 2N i elastyczne możliwości montażu. Model ten pozwala na maksymalne obciążenie 30VDC, 2A rezystancyjne. Oferuje stopień ochrony IP67. Jego korpus wykonany jest z polipropylenu. Safeball to ergonomiczne urządzenie sterujące składające się z kulistej kuli zawierającej dwa przyciski, po jednym z każdej strony kuli. Aby uruchomić i obsługiwać maszynę, należy nacisnąć oba przyciski. W ten sposób ryzyko niezamierzonej aktywacji jest zminimalizowane. Zazwyczaj używa się dwóch kul Safeball, tworząc sterowanie oburęczne, a operator musi nacisnąć wszystkie cztery przyciski jednocześnie, aby móc obsługiwać maszynę. Jeśli jeden lub więcej przycisków zostanie zwolnionych, do maszyny zostanie wysłany sygnał zatrzymania.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536201090
Typ produktu	JSTD1
Nazwa produktu	Safeball

Funkcja	One- and two-hand device
Wskaźnik stanu	Nie

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172182M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Wideo marketingowe	2TLC010018N0201

Wymiary

Długość przewodu	2 m
Głębokość / długość netto	72 mm
Wysokość netto	71 mm
Szerokość netto	72 mm
Masa netto	0.225 kg

Safety Information

Oznakowanie/certyfikat	Inspecta
Poziom wydajności (PL)	Up to e
B10d wartość	20 million

Dane techniczne

Interfejs komunikacyjny	Contacts
Połączenie uzwojeń	Cable
Konfiguracja styków	1 NO, 1 NC
Maksymalny prąd przełączania	Obwód główny 2000 mA
Maksymalne napięcie przełączania	Obwód główny 30 V
Ilość styków normalnie zamkniętych	1
Ilość styków normalnie otwartych	1
Znamionowy prąd pracy DC-12 (I_{θ})	(24 V) 0.02 A
Znamionowe napięcie pracy	24 V DC

Technical UL/CSA

Typ obudowy UL/CSA	1
--------------------	---

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza	Eksploatacja -25 ... 50 °C
-----------------------	----------------------------

otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Materiał	Housing: Polypropylene Cable: PVC
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC172023D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010204D0201
Certyfikat SEMKO	2TLC172034D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.15 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.15 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.185 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.46 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024460193

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371238
ETIM 7	EC002571 - Agreement switch
ETIM 8	EC002571 - Agreement switch
ETIM 9	EC002571 - Agreement switch
Kod kategorii IDEA (IGCC)	3584 >> Safety Control Module
UNSPSC	32151802
Kod klasyfikacji	B
E-Numer (Finlandia)	2307375
E-Numer (Szwecja)	3861300

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa → JSTD1

