

Opis produktu

JSTD1-E

JSTD1-E Safeball



Ogólne informacje

Typ produktu	JSTD1-E
Kod zamówieniowy	2TLA020007R3400
Numer EAN	7350024460223
Opis katalogowy	JSTD1-E Safeball

Opis

JSTD1-E to Safeball z dwoma stykami, 2 NO i 4 przewodami, 0,2 m, do bezpośredniego podłączenia do obudowy. Jego ergonomiczna konstrukcja zapewnia kilka możliwości chwytu, niską siłę aktywacji wynoszącą około 2N i elastyczne możliwości montażu. Model ten pozwala na maksymalne obciążenie 30VDC, 2A rezystancyjne. Oferuje stopień ochrony IP67. Jego korpus wykonany jest z polipropylenu. Safeball to ergonomiczne urządzenie sterujące składające się z kulistej kuli zawierającej dwa przyciski, po jednym z każdej strony kuli. Aby uruchomić i obsługiwać maszynę, należy nacisnąć oba przyciski. W ten sposób ryzyko niezamierzonej aktywacji jest zminimalizowane. Zwykle używa się dwóch kul Safeball, tworząc sterowanie oburęczne, a operator musi nacisnąć wszystkie cztery przyciski jednocześnie, aby móc obsługiwać maszynę. Jeśli jeden lub więcej przycisków zostanie zwolnionych, do maszyny zostanie wysłany sygnał zatrzymania.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536201090
Typ produktu	JSTD1
Nazwa produktu	Safeball

Funkcja	One- and two-hand device
Wskaźnik stanu	Nie

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172182M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Wideo marketingowe	2TLC010018N0201

Wymiary

Długość przewodu	0.2 m
Głębokość / długość netto	72 mm
Wysokość netto	71 mm
Szerokość netto	72 mm
Masa netto	0.07 kg

Safety Information

Oznakowanie/certyfikat	Inspecta
Poziom wydajności (PL)	Up to e
B10d wartość	20 million

Dane techniczne

Interfejs komunikacyjny	Contacts
Połączenie uzwojeń	Cable
Konfiguracja styków	2 NO, 0 NC
Maksymalny prąd przełączania	Obwód główny 2000 mA
Maksymalne napięcie przełączania	Obwód główny 30 V
Ilość styków normalnie zamkniętych	1
Ilość styków normalnie otwartych	1
Znamionowy prąd pracy DC-12 (I_{θ})	(24 V) 0.02 A
Znamionowe napięcie pracy	24 V DC

Technical UL/CSA

Typ obudowy UL/CSA	1
--------------------	---

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza	Eksplotacja -25 ... 50 °C
-----------------------	---------------------------

otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Materiał	Housing: Polypropylene Cable: PVC
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC172023D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010204D0201
Certyfikat SEMKO	2TLC172034D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	190 mm
Długość opakowania (poziom 1)	75 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	105 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.095 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024460223

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371238
ETIM 7	EC002571 - Agreement switch
ETIM 8	EC002571 - Agreement switch
ETIM 9	EC002571 - Agreement switch
Kod kategorii IDEA (IGCC)	3584 >> Safety Control Module
UNSPSC	32151802
Kod klasyfikacji	B
E-Numer (Finlandia)	2307378

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa → JSTD1

