

Opis produktu

JSTD25H

JSTD25H sterowanie oburęczne



Ogólne informacje

Typ produktu	JSTD25H
Kod zamówieniowy	2TLA020007R6300
Numer EAN	7350024460346
Opis katalogowy	JSTD25H sterowanie oburęczne

Opis	JSTD25H to urządzenie dwuręczne z dwoma Safeballami JSTD1-B. Safeball jest zamontowany na każdym końcu aluminiowego profilu 44x88 przeznaczonego do obsługi oburęcznej. Safeball jest wstępnie podłączony do męskiego złącza M12-8 i chroniony kołnierkami. Stanowiska sterujące JSTD25 to gotowe urządzenia obsługujące obie ręce, oferujące dobrą ergonomię Safeball. Można je stosować jako urządzenia stacjonarne, łatwe w montażu lub jako urządzenia mobilne. Wszystkie modele wyposażone są w kołnierze chroniące Safeball przed przypadkowym uruchomieniem oraz przed uszkodzeniem w przypadku upuszczenia urządzenia na podłogę, gdy jest ono używane jako urządzenie mobilne.
------	---

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365011
Typ produktu	JSTD25

Nazwa produktu

sterowanie oburęczne

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	2TLC010001C0202
Karta danych, informacje techniczne (część 2)	2TLC010069D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172185M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Wideo marketingowe	2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	90.5 mm
Wysokość netto	130 mm
Szerokość netto	370 mm
Masa netto	1.167 kg

Safety Information

Poziom wydajności (PL)	Up to e
------------------------	---------

Dane techniczne

Połączenie uzwojeń	M12-8 male
--------------------	------------

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP65
Dane RoHS	2CMT2022-006499

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC172023D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010204D0201
Certyfikat SEMKO	2TLC172034D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania	38.2 mm

(poziom 1)	
Długość opakowania (poziom 1)	95 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	140 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.317 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024460346

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371219
ETIM 7	EC001260 - Two-hand control device
ETIM 8	EC001260 - Two-hand control device
ETIM 9	EC001260 - Two-hand control device
Kod kategorii IDEA (IGCC)	3584 >> Safety Control Module
UNSPSC	32151802
Kod klasyfikacji	B

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa → JSTD25

