


Opis produktu

# JSTD25K

## JSTD25K sterowanie oburęczne



### Ogólne informacje

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Typ produktu     | JSTD25K                      |
| Kod zamówieniowy | 2TLA020007R6900              |
| Numer EAN        | 7350024479690                |
| Opis katalogowy  | JSTD25K sterowanie oburęczne |

Opis

JSTD25K to urządzenie dwuręczne z dwoma Safeballami JSTD1-B i jednym przyciskiem zatrzymania awaryjnego Smile 10 EK. Safeball są montowane na każdym końcu aluminiowego profilu 44x88 przeznaczonego do obsługi oburęcznej. Przycisk zatrzymania awaryjnego jest zamontowany na górze. Wszystkie są wstępnie podłączone do męskiego złącza M12-8. Safeballe są zabezpieczone kołnierzami. Stanowiska sterujące JSTD25 to gotowe urządzenia obsługujące obie ręce, oferujące dobrą ergonomię Safeball. Można je stosować jako urządzenia stacjonarne, łatwe w montażu lub jako urządzenia mobilne. Wszystkie modele wyposażone są w kołnierze chroniące Safeball przed przypadkowym uruchomieniem oraz przed uszkodzeniem w przypadku upuszczenia urządzenia na podłogę, gdy jest ono używane jako urządzenie mobilne.

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |
| Kod taryfy celnej          | 85365011              |
| Typ produktu               | JSTD25                |
| Nazwa produktu             | sterowanie oburęczne  |
| Funkcje specjalne          | Emergency Stop Button |

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

## Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2TLC010001C0202 |
| Instrukcje i podręczniki             | 2TLC172185M0201 |
| Rysunek techniczny CAD               | 2CDC001079B0201 |
| Wideo marketingowe                   | 2TLC010018N0201 |

## Wymiary

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Głębokość / długość netto | 90.5 mm |
| Wysokość netto            | 189 mm  |
| Szerokość netto           | 364 mm  |
| Masa netto                | 1.52 kg |

## Dane techniczne

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Połączenie uzwojeń | M12-8 male |
|--------------------|------------|

## Normy środowiskowe

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Stopień ochrony | IP65            |
| Dane RoHS       | 2CMT2022-006499 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Deklaracja zgodności - CCC  | No declaration needed |
| Deklaracja zgodności UE     | 2TLC172023D0201       |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2TLC010204D0201       |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 382 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 204 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 95 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.67 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7350024479690 |

## Klasyfikacje

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| eClass | V11.0 : 27371219                   |
| ETIM 7 | EC001260 - Two-hand control device |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| ETIM 8                    | EC001260 - Two-hand control device |
| ETIM 9                    | EC001260 - Two-hand control device |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 3584 >> Safety Control Module      |
| UNSPSC                    | 32151802                           |
| Kod klasyfikacji          | B                                  |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa → JSTD25

