

Opis produktu

Vital 1

Vital 1 moduł bezpieczeństwa



Ogólne informacje

Typ produktu	Vital 1
Kod zamówieniowy	2TLA020052R1000
Numer EAN	7350024431810
Opis katalogowy	Vital 1 moduł bezpieczeństwa

Opis

Vital 1 Safety controller with relay outputs 2NO, +24 VDC supply voltage and detachable screw terminals.
For monitoring of safety devices, such as emergency stops, using DYNlink.

Vital 1 is a configurable safety controller that does not require programming. It uses the DYNlink system, which allows up to 30 safety devices to be connected in series to the same circuit, while achieving PL e / SIL 3.

The DYNlink circuit is a unique solution that uses one single channel to achieve up to Cat.4/PL e. Using DYNlink reduces the installation and engineering time thanks to simple installation with serial connection using M12 connectors.

Vital 1 can only be used with DYNlink safety devices, such as Eden DYN and devices with a Tina adapter.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900
Typ produktu	Vital
Nazwa produktu	moduł bezpieczeństwa

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Funkcja	Safety controller for monitoring of safety devices using DYNlink
Funkcja dodatkowa	Start/test input, Manual/Auto reset

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172156M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Wideo marketingowe	2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	120 mm
Wysokość netto	84 mm
Szerokość netto	22.5 mm
Masa netto	0.267 kg

Safety Information

Oznakowanie/certyfikat	CE TÜV NORD CCC UKCA cCSAus
Poziom wydajności (PL)	Up to e
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL)	3

Dane techniczne

Liczba wyjść	Failsafe (Relay) 2
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V DC

Normy środowiskowe

Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2013010303610941
Certyfikat CSA	2TLC172045D0201
Deklaracja zgodności - CCC	2020980303000243
Deklaracja zgodności UE	2TLC172025D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010206D0201
Certyfikat TÜV	2TLC172031D0401
Certyfikat UL	2TLC172045D0201

Informacje o pakowaniu	
Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	90 mm
Długość opakowania (poziom 1)	45 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	130 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.27 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024431810

Klasyfikacje	
eClass	V11.0 : 27371819
ETIM 7	EC001449 - Device for monitoring of safety-related circuits
ETIM 8	EC001449 - Device for monitoring of safety-related circuits
ETIM 9	EC001449 - Device for monitoring of safety-related circuits
Kod kategorii IDEA (IGCC)	3584 >> Safety Control Module
UNSPSC	32151802
Kod klasyfikacji	K
E-Numer (Finlandia)	2712238
E-Numer (Szwecja)	3858760

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Moduły bezpieczeństwa

