

Opis produktu

Tina 4A

Tina 4A akcesoria



Ogólne informacje

Typ produktu	Tina 4A
Kod zamówieniowy	2TLA020054R0300
Numer EAN	7350024451856
Opis katalogowy	Tina 4A akcesoria

Opis

Tina 4A to blok przyłączeniowy umożliwiający szeregowe połączenie maksymalnie czterech urządzeń DYNlink. W urządzeniu dostępne są cztery złącza żeńskie M12-5 dla czujników. Sygnał informacyjny każdego urządzenia można podłączyć oddzielnie. Kabel używany do połączenia z Tina 4A powinien mieć średnicę 7 - 12 mm. Nieużywane złącza M12 w Tina 4A muszą być wyposażone w zaślepki Tina 1A. Urządzenia Tina dostosowują obwód bezpieczeństwa DYNlink w Vital, Pluto i B&R X20 do komponentów bezpieczeństwa ze stykami mechanicznymi, takimi jak wyłączniki awaryjne, przełączniki i belki/kurtyny świetlne z podwójnymi wyjściami. Tina jest dostępna w kilku wersjach w zależności od rodzaju elementu bezpieczeństwa podłączonego do obwodu Vital, Pluto lub B&R X20.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369095
Typ produktu	Tina
Nazwa produktu	akcesoria
Wskaźnik stanu	Nie

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Karta danych, informacje techniczne (część 2)	2TLC010081D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172128M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	50 mm
Wysokość netto	45 mm
Szerokość netto	119 mm
Masa netto	0.095 kg

Dane techniczne

Kolor	Black
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V DC
Znamionowe napięcie pracy	24 V DC
Do użytku z	Pluto AS-i v2 Pluto A20 v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-i Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D45 Pluto D45 (Harsh Env) Pluto O2 Pluto S20 v2 Pluto S46 v2 Vital 1 B&R X20
Napięcie zasilania	24 V DC

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -30 ... 70 °C
Stopień ochrony	IP67
Materiał	Plastic
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	No declaration needed
Certyfikat CSA	2TLC172045D0201
Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed

Deklaracja zgodności UE	2TLC010057D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010197D0201
Certyfikat TÜV	2TLC010207D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Długość opakowania (poziom 1)	170 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.035 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024451856

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27060313
ETIM 7	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 8	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 9	EC003558 - Passive sensor-actuator interface (without cable)
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
UNSPSC	39122221
Kod klasyfikacji	T
E-Numer (Finlandia)	2307383
E-Numer (Szwecja)	3861357

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Adaptery bezpieczeństwa
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Akcesoria do PLUTO

