

Opis produktu

M12-C2012

M12-C2012 przewód



Ogólne informacje

Typ produktu	M12-C2012
Kod zamówieniowy	2TLA020056R2400
Numer EAN	7350024452457
Opis katalogowy	M12-C2012 przewód
Opis	M12-C2012 to kabel ekranowany z prostymi złączami męskimi i żeńskimi M12-5. Pięć przewodów ma przekrój poprzeczny 0,34 mm ² . Ekran jest podłączony do pinu 3 (0 V) złącza męskiego. Powłoka zewnętrzna wykonana jest z czarnego PCV. Długość kabla wynosi 20 metrów.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8544429090

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010075L0201
--------------------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki	2TLC010075L0201
Wideo marketingowe	9AKK10103A4645
	2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	20 m
Wysokość netto	15 mm
Szerokość netto	15 mm
Masa netto	0.986 kg

Dane techniczne

Do użytku z	Orion1-4-14-015-B
	Orion1-4-14-030-B
	Orion1-4-14-045-B
	Orion1-4-14-060-B
	Orion1-4-14-075-B
	Orion1-4-14-090-B
	Orion1-4-14-105-B
	Orion1-4-14-120-B
	Orion1-4-14-135-B
	Orion1-4-14-150-B
	Orion1-4-14-165-B
	Orion1-4-14-180-B
	Orion1-4-30-015-B
	Orion1-4-30-030-B
	Orion1-4-30-045-B
	Orion1-4-30-060-B
	Orion1-4-30-075-B
	Orion1-4-30-090-B
	Orion1-4-30-105-B
	Orion1-4-30-120-B
	Orion1-4-30-135-B
	Orion1-4-30-150-B
	Orion1-4-30-165-B
	Orion1-4-30-180-B
	Orion2-4-K2-050-B
	Orion2-4-K3-080-B
	Orion2-4-K4-090-B
	Orion2-4-K4-120-B
	Orion3-4-K1C-050-B
	Orion3-4-K2C-080-B
	Orion3-4-K2C-090-B
	Orion3-4-K2C-120-B
	Orion1-4-14-030-E
	Orion1-4-14-045-E
	Orion1-4-14-060-E
	Orion1-4-14-075-E
	Orion1-4-14-090-E
	Orion1-4-14-105-E
	Orion1-4-14-120-E
	Orion1-4-14-135-E
	Orion1-4-14-150-E
	Orion1-4-14-165-E
	Orion1-4-14-180-E
	Orion1-4-30-030-E
	Orion1-4-30-045-E
	Orion1-4-30-060-E
	Orion1-4-30-075-E
	Orion1-4-30-090-E

Orion1-4-30-105-E
Orion1-4-30-120-E
Orion1-4-30-135-E
Orion1-4-30-150-E
Orion1-4-30-165-E
Orion1-4-30-180-E
Orion2-4-K2-050-E
Orion2-4-K3-080-E
Orion2-4-K4-090-E
Orion2-4-K4-120-E
Orion3-4-K1C-050-E
Orion3-4-K2C-080-E
Orion3-4-K2C-090-E
Orion3-4-K2C-120-E
JSHD4-1-AC
Adam DYN-Info M12-5
Adam DYN-Status M12-5
Adam DYN-Reset M12-5
Adam OSSD-Info M12-5
Adam OSSD-Reset M12-5
Adam AS-i M12-4
Spot 10
JSTD25F

Normy środowiskowe

Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat cULus	2TLC172257D0201
Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	No delcaration needed
Deklaracja zgodności - UKCA	No declaration needed
Certyfikat UL	2TLC172257D0201

Klasyfikacje

E-Numer (Szwecja)	3833784
ETIM 4	EC000057 - Low voltage power cable
ETIM 5	EC000057 - Low voltage power cable
ETIM 6	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
ETIM 7	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
ETIM 8	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
ETIM 9	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
Kod klasyfikacji	W
UNSPSC	26121603
eClass	V11.0 : 27060313

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Akcesoria do barier i kurtyn bezpieczeństwa

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Akcesoria do wyłączników i zamków bezpieczeństwa

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Bariery i kurtyny bezpieczeństwa

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Przewody

