

Opis produktu

Pluto AS-i v2

Pluto AS-i v2 sterownik programowalny bezpieczeństwa



Ogólne informacje

Typ produktu	Pluto AS-i v2
Kod zamówieniowy	2TLA020070R1100
Numer EAN	7320500410592
Opis katalogowy	Pluto AS-i v2 sterownik programowalny bezpieczeństwa
Opis	Pluto to ekonomiczny, wydajny i kompaktowy sterownik PLC bezpieczeństwa do wszystkich zastosowań związanych z bezpieczeństwem maszyn. Większość urządzeń zabezpieczających dostępnych na rynku można podłączyć bezpośrednio do Pluto, a do jednego wejścia można podłączyć wiele czujników bezpieczeństwa, zachowując przy tym najwyższy poziom bezpieczeństwa. Programowanie można łatwo wykonać za pomocą dołączonego bezpłatnego oprogramowania Pluto Manager. PLC bezpieczeństwa z magistralą AS-i i magistralą bezpieczeństwa Pluto. Łącznie 12 wejść/wyjść: 4 wejścia bezpieczne + 4 wyjścia inne niż bezpieczne/wejścia bezpieczne + 2 indywidualne wyjścia przekaźnikowe bezpieczne + 2 indywidualne wyjścia tranzystorowe bezpieczne.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536411090
Typ produktu	Pluto

Nazwa produktu	sterownik programowalny bezpieczeństwa
----------------	--

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	2TLC010035L0201
Karta danych, informacje techniczne (część 2)	2TLC172216D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172001M0210
Wideo marketingowe	2TLC010032N0201 2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	120 mm
Wysokość netto	84 mm
Szerokość netto	45 mm
Masa netto	0.39 kg

Safety Information

Poziom wydajności (PL)	Up to e
------------------------	---------

Dane techniczne

Pokrycie diagnostyczne	High
Ilość wejść	Failsafe 8
Liczba wyjść	Failsafe (Transistor) 2 Failsafe (Relay) 2 Non-Failsafe 4
Rodzaj protokołu	MODBUS ASCII, Pluto Safety Bus, AS-i, StatusBus
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	24 V DC
Napięcie zasilania	24 V DC

Normy środowiskowe

Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	No declaration needed
Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed

Deklaracja zgodności UE	2TLC172011D0202
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010187D0201
Certyfikat TÜV	2TLC172005D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	90 mm
Długość opakowania (poziom 1)	130 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	57 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.42 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500410592

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27242207
ETIM 7	EC000236 - PLC CPU-module
ETIM 8	EC000236 - PLC CPU-module
ETIM 9	EC000236 - PLC CPU-module
Kod kategorii IDEA (IGCC)	3561 >> Programmable Logic Controller Module
UNSPSC	32151705
Kod klasyfikacji	K
E-Numer (Finlandia)	2712152
E-Numer (Szwecja)	3860088

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Programowalne sterowniki bezpieczeństwa → Pluto

