

Opis produktu

Pluto S46 v2

Pluto S46 v2 sterownik programowalny bezpieczeństwa



Ogólne informacje

Typ produktu	Pluto S46 v2
Kod zamówieniowy	2TLA020070R1800
Numer EAN	7320500410622
Opis katalogowy	Pluto S46 v2 sterownik programowalny bezpieczeństwa
Opis	Pluto to ekonomiczny, wydajny i kompaktowy sterownik PLC bezpieczeństwa do wszystkich zastosowań związanych z bezpieczeństwem maszyn. Większość urządzeń zabezpieczających dostępnych na rynku można podłączyć bezpośrednio do Pluto, a do jednego wejścia można podłączyć wiele czujników bezpieczeństwa, zachowując przy tym najwyższy poziom bezpieczeństwa. Programowanie można łatwo wykonać za pomocą dołączonego bezpłatnego oprogramowania Pluto Manager. PLC bezpieczeństwa. Łącznie 46 wejść/wyjść: 24 wejścia bezpieczne + 16 wyjść niezabezpieczonych/wejść bezpiecznych + 4 niezależne wyjścia przekaźnikowe bezpieczne + 2 niezależne wyjścia tranzystorowe bezpieczne. (Bez magistrali bezpieczeństwa Pluto)

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536411090
Typ produktu	Pluto
Nazwa produktu	sterownik programowalny bezpieczeństwa

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010035L0201
Karta danych, informacje techniczne (część 2)	2TLC172219D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172001M0210
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Wideo marketingowe	2TLC010032N0201 2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	120 mm
Wysokość netto	84 mm
Szerokość netto	90 mm
Masa netto	0.65 kg

Safety Information

Poziom wydajności (PL)	Up to e
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL)	1 2 3

Dane techniczne

Pokrycie diagnostyczne	High
Ilość wejść	Failsafe 40
Liczba wyjść	Failsafe (Transistor) 2 Failsafe (Relay) 4 Non-Failsafe 16
Rodzaj protokołu	MODBUS ASCII, StatusBus
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V DC
Napięcie zasilania	24 V DC

Normy środowiskowe

Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	No declaration needed
Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC172011D0202
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010187D0201
Certyfikat TÜV	2TLC172005D0201

Informacje o pakowaniu	
Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	90 mm
Długość opakowania (poziom 1)	130 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	105 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.7 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500410622

Klasyfikacje	
eClass	V11.0 : 27242207
ETIM 7	EC000236 - PLC CPU-module
ETIM 8	EC000236 - PLC CPU-module
ETIM 9	EC000236 - PLC CPU-module
Kod kategorii IDEA (IGCC)	3561 >> Programmable Logic Controller Module
UNSPSC	32151705
Kod klasyfikacji	K
E-Numer (Finlandia)	2712159
E-Numer (Szwecja)	3860084

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Programowalne sterowniki bezpieczeństwa → Pluto

