

Opis produktu

Pluto A20 v2

Pluto A20 v2 sterownik programowalny bezpieczeństwa



Ogólne informacje

Typ produktu	Pluto A20 v2
Kod zamówieniowy	2TLA020070R4500
Numer EAN	7320500410530
Opis katalogowy	Pluto A20 v2 sterownik programowalny bezpieczeństwa

Opis

Pluto to ekonomiczny, wydajny i kompaktowy sterownik PLC bezpieczeństwa do wszystkich zastosowań związanych z bezpieczeństwem maszyn. Większość urządzeń zabezpieczających dostępnych na rynku można podłączyć bezpośrednio do Pluto, a do jednego wejścia można podłączyć wiele czujników bezpieczeństwa, zachowując przy tym najwyższy poziom bezpieczeństwa. Programowanie można łatwo wykonać za pomocą dołączonego bezpłatnego oprogramowania Pluto Manager. PLC bezpieczeństwa z magistralą bezpieczeństwa Pluto. Łącznie 20 wejść/wyjść: 8 wejść bezpiecznych + 8 wyjść niezabezpieczonych/wejść bezpiecznych + 2 niezależne wyjścia przekątnikowe bezpieczne + 2 niezależne wyjścia tranzystorowe bezpieczne. Bieżące monitorowanie na Q16 + Q17. UWAGA: Sprzęt/procesor w wersji 2.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536411090
Typ produktu	Pluto
Nazwa produktu	sterownik programowalny bezpieczeństwa

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010035L0201
Karta danych, informacje techniczne (część 2)	2TLC172222D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172001M0210
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Wideo marketingowe	2TLC010032N0201 2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	120 mm
Wysokość netto	84 mm
Szerokość netto	45 mm
Masa netto	0.39 kg

Safety Information

Poziom wydajności (PL)	Up to e
------------------------	---------

Dane techniczne

Pokrycie diagnostyczne	High
Ilość wejść	Failsafe 16
Liczba wyjść	Failsafe (Transistor) 2 Failsafe (Relay) 2 Non-Failsafe 8
Rodzaj protokołu	MODBUS ASCII, Pluto Safety Bus, StatusBus
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V DC
Napięcie zasilania	24 V DC

Normy środowiskowe

Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	No declaration needed
Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC172011D0202
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010187D0201
Certyfikat TÜV	2TLC172005D0201

Informacje o pakowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	90 mm
Długość opakowania (poziom 1)	130 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	57 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.42 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500410530

Klasyfikacje	
eClass	V11.0 : 27242207
ETIM 7	EC000236 - PLC CPU-module
ETIM 8	EC000236 - PLC CPU-module
ETIM 9	EC000236 - PLC CPU-module
Kod kategorii IDEA (IGCC)	3561 >> Programmable Logic Controller Module
UNSPSC	32151705
Kod klasyfikacji	K
E-Numer (Finlandia)	2712232

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Programowalne sterowniki bezpieczeństwa → Pluto

