

Opis produktu

Smile 11 EA Tina

Smile 11 EA Tina stop awaryjny



Ogólne informacje

Typ produktu	Smile 11 EA Tina
Kod zamówieniowy	2TLA030050R0000
Numer EAN	7350024432145
Opis katalogowy	Smile 11 EA Tina stop awaryjny
Opis	Przycisk zatrzymania awaryjnego w obudowie Smile, w zestawie adapter Tina do DYNlink, dioda LED stanu w przycisku, 1 x złącze męskie M12-5.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536508099
Typ produktu	Smile
Nazwa produktu	stop awaryjny
Funkcja	Turn-release

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
--------------------------------------	-----------------

Karta danych, informacje techniczne (część 2)	2TLC172233D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172159M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Wideo marketingowe	2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	52 mm
Wysokość netto	97 mm
Szerokość netto	40 mm
Masa netto	0.076 kg

Safety Information

Poziom wydajności (PL)	Up to e
------------------------	---------

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V DC
Znamionowe napięcie pracy	24 V DC

Normy środowiskowe

Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
------------------	-----------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CSA	2TLC172045D0201
Deklaracja zgodności UE	2TLC172016D0201
Certyfikat TÜV	2TLC172067D0401

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	150 mm
Długość opakowania (poziom 1)	60 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.185 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024432145

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371244
ETIM 7	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 8	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 9	EC002034 - Emergency stop complete
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4773 >> Emergency stop device
UNSPSC	39121545
Kod klasyfikacji	B
E-Numer (Finlandia)	2307401
E-Numer (Szwecja)	3861460

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Urządzenia awaryjnego zatrzymania

