

## Opis produktu

# MKey9M 24VDC

## MKey9M 24VDC Switch



### Ogólne informacje

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Typ produktu     | MKey9M 24VDC        |
| Kod zamówieniowy | 2TLA050009R0112     |
| Numer EAN        | 7350024466430       |
| Opis katalogowy  | MKey9M 24VDC Switch |

#### Opis

Przełącznik blokady bezpieczeństwa, wytrzymała obudowa z poliestru i głowica ze stali nierdzewnej, wejście przewodu 1xM20, zasilanie +24 VDC do blokowania. Dostarczane ze standardowym kluczem. MKey to mechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa stosowane do monitorowania drzwi i włazów. Wyłącznik montowany jest na ramie, a klucz uruchamiający na ruchomej części osłony. Wszystkie modele MKey posiadają funkcję bezpiecznej blokady. Niektóre modele MKey mogą być blokowane i w zależności od sygnału blokującego mogą być używane jako zamki procesowe lub zamki bezpieczeństwa (z funkcją bezpiecznego odblokowania). Przełączniki MKey są dostępne w różnych materiałach i rozmiarach, aby spełnić wymagania różnych zastosowań.

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka                                                         |
| Kod taryfy celnej          | 8536500700                                                       |
| Typ produktu               | MKey                                                             |
| Nazwa produktu             | Switch                                                           |
| Funkcja                    | Safety mechanical switch for interlocking with locking (Process) |

## Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2TLC010001C0202 |
| Instrukcje i podręczniki             | 2TLC172246M0201 |
| Diagram okablowania                  | 2TLC010025T0002 |
| Rysunek techniczny CAD               | 2CDC001079B0201 |
| Wideo marketingowe                   | 2TLC010018N0201 |

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Głębokość / długość netto | 46 mm    |
| Wysokość netto            | 160 mm   |
| Szerokość netto           | 46 mm    |
| Masa netto                | 0.603 kg |

## Safety Information

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Poziom wydajności (PL)                       | Up to e                               |
| Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) | 1<br>2<br>3                           |
| B10d wartość                                 | Operations at 100 mA Load 2.5 million |

## Dane techniczne

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Ilość styków normalnie zamkniętych        | 1       |
| Ilość styków normalnie otwartych          | 3       |
| Znamionowe napięcie sterownicze ( $U_s$ ) | 24 V DC |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja -25 ... 40 °C                                             |
| Stopień ochrony                 | IP67                                                                   |
| Materiał                        | Plastic                                                                |
| Deklaracja REACH                | 2CMT2022-006480                                                        |
| Dane RoHS                       | 2CMT2022-006499                                                        |
| Status RoHS                     | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CCC  | None available  |
| Deklaracja zgodności UE     | 2TLC172101D0201 |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2TLC010183D0201 |
| Certyfikat UL               | 2TLC010020D0201 |

| Informacje o pakowaniu            |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 60 mm         |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 200 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 65 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.69 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7350024466430 |

| Klasyfikacje              |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| eClass                    | V11.0 : 27270611                              |
| ETIM 7                    | EC002593 - Position switch with guard locking |
| ETIM 8                    | EC002593 - Position switch with guard locking |
| ETIM 9                    | EC002593 - Position switch with guard locking |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5166 >> Safety switch                         |
| UNSPSC                    | 39122205                                      |
| Kod klasyfikacji          | B                                             |
| E-Numer (Finlandia)       | 2307350                                       |
| E-Numer (Szwecja)         | 3860227                                       |

| Kategorie                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Wyłączniki i zamki bezpieczeństwa → MKey |  |

