

Opis produktu

Sense7Z 10M

Sense7Z 10M czujnik



Ogólne informacje

Typ produktu	Sense7Z 10M
Kod zamówieniowy	2TLA050056R6120
Numer EAN	7350024466744
Opis katalogowy	Sense7Z 10M czujnik
Opis	Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa w komplecie z aktywatorem, 2NC+1NO (osłona zamknięta i aktyuator obecny), stal nierdzewna, dioda LED, kabel 10m (8 przewodów). Sense7 to kodowany, magnetyczny, bezdotykowy przełącznik do blokowania bram i wjazdów lub innych ruchomych części. Sense7 ma obudowę ze stali nierdzewnej zaprojektowaną do pracy w trudnych warunkach i ekstremalnych temperaturach. Sense7 oferuje funkcję blokowania sięgającą PL e/SIL3 z kodowaniem niskopoziomowym.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536500500
Typ produktu	Sense
Nazwa produktu	czujnik
Funkcja	Safety magnetic switch for interlocking gates and hatches - Complete
Wskaźnik stanu	Tak

Najczęściej Pobierane	
Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172249M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Wideo marketingowe	2TLC010018N0201

Wymiary	
Głębokość / długość netto	14 mm
Wysokość netto	50 mm
Szerokość netto	88 mm
Masa netto	0.684 kg

Safety Information	
Oznakowanie/certyfikat	cCSAus
Kategoria bezpieczeństwa	4
Poziom wydajności (PL)	Up to e
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL)	3

Dane techniczne	
Interfejs komunikacyjny	PNP
Połączenie uzwojeń	Cable, 10 m
Minimalna zdolność przełączania	10 VDC 1mA
Liczba wyjść	Failsafe (Transistor) 3
Odległość robocza (S _n)	5 mm
Prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę (PFDH)	2.6 10 ⁻⁸ /godzina
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V DC

Technical UL/CSA	
Typ obudowy UL/CSA	1

Normy środowiskowe	
Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... 105 °C
Stopień ochrony	IP67 IP69K
Materiał	Housing: Stainless steel 316 Coating housing: Uncoated
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat cULus	2TLC010041D0201
Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC010060D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010184D0201
Certyfikat TÜV	2TLC172125D0201
Certyfikat UL	2TLC010041D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	77 mm
Długość opakowania (poziom 1)	103 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	192 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.75 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024466744

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27272402
ETIM 7	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 8	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 9	EC002544 - Magnetic proximity switch
Kod kategorii IDEA (IGCC)	6147 >> Non contact sensors
UNSPSC	41111916
Kod klasyfikacji	B

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Włłączniki i zamki bezpieczeństwa → Sense

