

Opis produktu

WB75-A 110V 50Hz / 110-127V 60Hz / 110V DC

WB75-A 110V 50Hz / 110-127V 60Hz / 110V DC
Mechanical Latching Unit



Ogólne informacje

Typ produktu	WB75-A 110V 50Hz / 110-127V 60Hz / 110V DC
Kod zamówieniowy	FPTN372726R1004
Numer EAN	3471522121943
Opis katalogowy	WB75-A 110V 50Hz / 110-127V 60Hz / 110V DC Mechanical Latching Unit
Opis	WB75-A 110V 50Hz / 110-127V 60Hz / 110V DC is a mechanical latching unit used for converting standard contactors into latched contactors. The WB75-A block contains a mechanical latching device with electromagnetic impulse unlatching (AC or DC) or manual unlatching. After closing, the contactor continues to be held in the closed position by the latching mechanism should the supply voltage fail at the contactor coil terminals. Contactor opening can be controlled: • electrically by an impulse (AC or DC) on the WB75-A block coil. (the coil is not designed to be permanently energized) • manually by pressing the pushbutton on the front face of the WB75-A block.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	Accessories for Block Contactors

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100122C0202_Ch04
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary	
Szerokość netto	45 mm
Głębokość / długość netto	39 mm
Wysokość netto	81 mm
Masa netto	0.12 kg

Dane techniczne	
Pobór cewki	Average Holding Value 50 / 60 Hz 60 V-A Average Pull-in Value 50 Hz 90 V-A Average Pull-in Value 60 Hz 90 V-A
Przekrój kabli	Flexible with Cable End 0.75 ... 2.5 mm² Rigid Cable 1 ... 4 mm²
Ograniczenie napięcia cewki (U _c)	50 Hz 110 V 60 Hz 110 ... 127 V DC Operation 110 V
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód sterowania 50 / 60 Hz
Normy	IEC/EN 60947-4-1, UL 508
Do użytku z	A9 A12 A16 A26 A30 A40 A45 A50 A63 A75 A95 A110 AL9 AL9Z AL12 AL12Z AL16 AL16Z AL26 AL30 AL40 AE45 AE50 AE63 AE75 GA75 GAE75 UA16 UA26 UA30 UA50 UA63 UA75 N22E N31E N40E NL22E NLZ22E NL31E NLZ31E NL40E NLZ40E

	AX06
	AX09
	AX12
	AX18
	AX25
	AX32
	AX40
	AX50
	AX65
	AX80
Typ zacisku	Screw Terminals

Normy środowiskowe	
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Coil Terminals IP20
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Deklaracja zgodności UE	1SBD250813U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250830U1000
Certyfikat GOST	GOST_POCCFRME77B07175
Certyfikat RINA	RINA_ELE172319XG001
Certyfikat UL	UL_071301E48139

Informacje o pakowaniu	
Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	45 mm
Długość opakowania (poziom 1)	80 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	40 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.12 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522121943
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 90 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	245 mm
Długość opakowania (poziom 2)	75 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	153 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	10.8 kg

Klasyfikacje	
eClass	V11.1 : 27371392
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
UNSPSC	39122221

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

