


Opis produktu

US/U4.2

US/U4.2 Universal Interface, 4-fold, FM



Ogólne informacje

Typ produktu	US/U4.2
Kod zamówieniowy	GHQ6310070R0111
Numer EAN	4016779564816
Opis katalogowy	US/U4.2 Universal Interface, 4-fold, FM
Opis	The Universal Interface has 4 channels which can be parameterised as inputs or outputs, e.g. for connection of conventional push-buttons, auxiliary contacts, LEDs and electronic relays ER/U 1.1. Requires ETS2 V1.2a.

Installation

Instrukcje i podręczniki	GHQ6307072P0004
Instrukcja instalacji i uruchomienia	2CDC504019D0201

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC504021D0201 2CDC504023D0202
Funkcja dodatkowa	LED controlling
Rodzaj napięcia zasilania	pulsed

Straty mocy	0.25 W
Liczba wyjść	4
Kompatybilne systemy magistralowe	KNX (TP)
Grupa produktowa	KNX
Typ montażu	Flush Mounted
Ręczna obsługa	Nie
Kolor	white
Liczba baterii	0

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	2CDK510013D2701
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
SCIP	87401064-b528-4b2c-b2eb-7d74cd853bd4 Niemcy (DE)
Uproszczony SCIP	87401064-b528-4b2c-b2eb-7d74cd853bd4 Niemcy (DE)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	12 mm
Wysokość netto	39 mm
Głębokość / długość netto	40 mm
Masa netto	0.044 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	9AKK107991A3201
Deklaracja zgodności UE	2CDK510013D2701
Certyfikat KNX	9AKK105710A0119

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 9	EC001584 - I/O device for bus system
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8517 62 00
eClass	V11.0 : 27143145
Kod klasyfikacji	A

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → Standard Inputs → Universal Interfaces

