

Opis produktu

CA6-11M

CA6-11M Auxiliary Contact



Ogólne informacje

Typ produktu	CA6-11M
Kod zamówieniowy	GJL1201317R0003
Numer EAN	4013614050961
Opis katalogowy	CA6-11M Auxiliary Contact
Opis	CA6-11M is an auxiliary contact for side with 2 auxiliary contact and screw terminals.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0202
Instrukcje i podręczniki	2CDC102047M6801
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Schemat wymiarów	GJL1200443F0001

Wymiary	
Szerokość netto	20.3 mm
Wysokość netto	48.5 mm
Głębokość / długość netto	46.5 mm
Masa netto	0.03 kg

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V AC Obwód pomocniczy 250 V DC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 Hz Obwód pomocniczy 60 Hz Obwód pomocniczy DC
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	Obwód pomocniczy 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Liczba biegunów	2
Stopień ochrony	IP20
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Elastyczny 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Sztywny 1/2x 1 ... 4 mm ²
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 0.8 ... 1.1 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 9 mm
Normy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków głównych NC	0
Ilość styków głównych NO	0
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	Obwód pomocniczy 6 A
Nazwa produktu	Auxiliary Contact
Do użytku z	B6-30-10 BC6-30-10 B7-30-10 BC7-30-10
Do użytku z grupą produktową	Mini Contactors

Technical UL/CSA	
Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	600 V AC
Dane montażowe-obwód pomocniczy UL/CSA	Skrętka 1/2x 22-10 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód pomocniczy 7 in·lb
Ocena styku UL/CSA	A600

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +55 °C Przechowywanie -40 ... +80 °C
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	2000 m
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 15g
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	5g / 5 ... 150 Hz
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	1SAA938001-2001
Certyfikat CQC	CQC2003010304064035
Certyfikat cULus	cUL_E48139
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001309
Deklaracja zgodności UE	1SAD101100-3101
Deklaracja zgodności - UKCA	1SAD201100-3101
Certyfikat EAC	1SAA938002-2701
Certyfikat RMRS	1SAA938001-0704
Certyfikat UL	UL_E48139

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	112 mm
Długość opakowania (poziom 1)	142 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	62 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.365 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614412103
Jednostkowe opakowanie	10 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	K
ETIM 4	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block

E-Numer (Finlandia)	3709106
E-Numer (Szwecja)	3210097

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do ministychników

