

Opis produktu

# CA6-11N-F

## CA6-11N-F Auxiliary Contact



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CA6-11N-F                                                                                    |
| Kod zamówieniowy | GJL1201318R0004                                                                              |
| Numer EAN        | 4013614051012                                                                                |
| Opis katalogowy  | CA6-11N-F Auxiliary Contact                                                                  |
| Opis             | CA6-11N-F is an auxiliary contact for side with 2 auxiliary contact and flat pin connection. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85365080 |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SBC100214C0202 |
| Instrukcje i podręczniki             | 2CDC102047M6801 |
| Rysunek techniczny CAD               | 2CDC001079B0201 |
| Schemat wymiarów                     | GJL1200444F0001 |

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 20.3 mm  |
| Wysokość netto            | 48.5 mm  |
| Głębokość / długość netto | 46.5 mm  |
| Masa netto                | 0.025 kg |

## Dane techniczne

|                                                        |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie pracy                              | Obwód pomocniczy 690 V AC<br>Obwód pomocniczy 250 V DC                               |
| Częstotliwość znamionowa (f)                           | Obwód pomocniczy 50 Hz<br>Obwód pomocniczy 60 Hz<br>Obwód pomocniczy DC              |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | Obwód pomocniczy 6 kV                                                                |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | 690 V                                                                                |
| Liczba biegunów                                        | 2                                                                                    |
| Stopień ochrony                                        | IP20                                                                                 |
| Normy                                                  | IEC/EN 60947-1<br>IEC/EN 60947-4-1<br>IEC/EN 60947-5-1<br>UL 60947-1<br>UL 60947-4-1 |
| Ilość styków pomocniczych NO                           | 1                                                                                    |
| Ilość styków pomocniczych NC                           | 1                                                                                    |
| Ilość styków głównych NC                               | 0                                                                                    |
| Ilość styków głównych NO                               | 0                                                                                    |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )      | Obwód pomocniczy 6 A                                                                 |
| Nazwa produktu                                         | Auxiliary Contact                                                                    |
| Do użytku z                                            | B6-30-01-F<br>BC6-30-01-F<br>B7-30-01-F<br>BC7-30-01-F                               |
| Do użytku z grupą produktową                           | Mini Contactors                                                                      |

## Technical UL/CSA

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Maksymalne napięcie robocze UL/CSA | 600 V AC |
| Ocena styku UL/CSA                 | A600     |

## Normy środowiskowe

|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia      | Eksplatacja -25 ... +55 °C<br>Przechowywanie -40 ... +80 °C |
| Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m  | 2000 m                                                      |
| Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27 | 11 ms Pulse 15g                                             |

Odporność na wibracje  
IEC 60068-2-6

5g / 5 ... 150 Hz

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Certyfikat CB               | 1SAA938001-2001     |
| Certyfikat CQC              | CQC2003010304064035 |
| Certyfikat cURus            | cUL_E48139          |
| Deklaracja zgodności - CCC  | 2020980304001309    |
| Deklaracja zgodności UE     | 1SAD101100-3101     |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 1SAD201100-3101     |
| Certyfikat EAC              | 1SAA938002-2701     |
| Certyfikat RMRS             | 1SAA938001-0704     |
| Certyfikat UL               | E48139-19881213     |
| Certyfikat UR               | 1SAA938000-1801     |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 112 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 142 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 62 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.315 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4013614412165 |
| Jednostkowe opakowanie            | 10 sztuka     |

## Klasyfikacje

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Kod klasyfikacji          | K                                  |
| ETIM 4                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 5                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 6                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 7                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 8                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| eClass                    | V11.0 : 27371302                   |
| UNSPSC                    | 39121522                           |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 4743 >> Auxiliary contact block    |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do ministyczników

