

Opis produktu

# CAF6-11E

## CAF6-11E Auxiliary Contact



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CAF6-11E                                                                                              |
| Kod zamówieniowy | GJL1201330R0002                                                                                       |
| Numer EAN        | 4013614148361                                                                                         |
| Opis katalogowy  | CAF6-11E Auxiliary Contact                                                                            |
| Opis             | The CAF6-11E is an auxiliary contact for front mounting with 2 auxiliary contact and screw terminals. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85365080 |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacje techniczne | 1SBC100214C0202 |
| Instrukcje i podręczniki              | 2CDC102005M0101 |
| Instrukcje i podręczniki (Część 2)    | 2CDC102005M0101 |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Rysunek techniczny CAD | 2CDC001079B0201 |
| Schemat wymiarów       | GJL1200446F0001 |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Wymiary                   |         |
| Szerokość netto           | 47.5 mm |
| Wysokość netto            | 29 mm   |
| Głębokość / długość netto | 26.5 mm |
| Masa netto                | 0.02 kg |

|                                                        |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane techniczne                                        |                                                                                                                                                                |
| Znamionowe napięcie pracy                              | Obwód pomocniczy 690 V AC<br>Obwód pomocniczy 250 V DC                                                                                                         |
| Częstotliwość znamionowa (f)                           | Obwód pomocniczy 50 Hz<br>Obwód pomocniczy 60 Hz<br>Obwód pomocniczy DC                                                                                        |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | Obwód pomocniczy 6 kV                                                                                                                                          |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | 690 V                                                                                                                                                          |
| Liczba biegunów                                        | 2                                                                                                                                                              |
| Stopień ochrony                                        | IP20                                                                                                                                                           |
| Dane montażowe-obwód pomocniczy                        | Elastyczny z tulejką 1/2x 1 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 1/2x 1 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>Sztywny 1/2x 1 ... 4 mm <sup>2</sup>                       |
| Momenty dokrecające                                    | Obwód pomocniczy 0.8 ... 1.1 N·m                                                                                                                               |
| Długość odizolowania przewodu                          | Obwód pomocniczy 9 mm                                                                                                                                          |
| Normy                                                  | IEC/EN 60947-1<br>IEC/EN 60947-4-1<br>IEC/EN 60947-5-1<br>UL 60947-1<br>UL 60947-4-1                                                                           |
| Ilość styków pomocniczych NO                           | 1                                                                                                                                                              |
| Ilość styków pomocniczych NC                           | 1                                                                                                                                                              |
| Ilość styków głównych NC                               | 0                                                                                                                                                              |
| Ilość styków głównych NO                               | 0                                                                                                                                                              |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )      | Obwód pomocniczy 6 A                                                                                                                                           |
| Nazwa produktu                                         | Auxiliary Contact                                                                                                                                              |
| Do użytku z                                            | B6-40-00<br>BC6-40-00<br>B7-40-00<br>BC7-40-00<br>VB6-40-00<br>VBC6-40-00<br>VB7-40-00<br>VBC7-40-00<br>VB6A-40-00<br>VBC6A-40-00<br>VB7A-40-00<br>VBC7A-40-00 |
| Do użytku z grupą produktową                           | Mini Contactors                                                                                                                                                |

## Technical UL/CSA

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Maksymalne napięcie robocze UL/CSA     | 600 V AC                 |
| Dane montażowe-obwód pomocniczy UL/CSA | Skřętka 1/2x 22-10 AWG   |
| Momenty dokrecajace UL/CSA             | Obwód pomocniczy 7 in-lb |
| Ocena styku UL/CSA                     | A600                     |

## Normy środowiskowe

|                                      |                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia      | Eksplotacja -25 ... +55 °C<br>Przechowywanie -40 ... +80 °C            |
| Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m  | 2000 m                                                                 |
| Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27 | 11 ms Pulse 15g                                                        |
| Odporność na wibracje IEC 60068-2-6  | 5g / 5 ... 150 Hz                                                      |
| Status RoHS                          | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Certyfikat CQC              | CQC2003010304064035 |
| Certyfikat cULus            | cUL_E48139          |
| Deklaracja zgodności - CCC  | 2020980304001309    |
| Deklaracja zgodności UE     | 1SAD101100-3101     |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 1SAD201100-3101     |
| Certyfikat EAC              | 1SAA938002-2701     |
| Certyfikat RMRS             | 1SAA938001-0704     |
| Certyfikat UL               | UL_E48139           |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 115 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 280 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 54 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.24 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4013614412233 |
| Jednostkowe opakowanie            | box 10 sztuka |

## Klasyfikacje

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Kod klasyfikacji | K                                  |
| ETIM 4           | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 5           | EC000041 - Auxiliary contact block |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| ETIM 6                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 7                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 8                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| eClass                    | V11.0 : 27371302                   |
| UNSPSC                    | 39121522                           |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 4743 >> Auxiliary contact block    |
| E-Numer (Finlandia)       | 3709096                            |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do ministyczników

