

Opis produktu

CAF6-02K

CAF6-02K Auxiliary Contact



Ogólne informacje

Typ produktu	CAF6-02K
Kod zamówieniowy	GJL1201330R0009
Numer EAN	4013614148354
Opis katalogowy	CAF6-02K Auxiliary Contact
Opis	The CAF6-02K is an auxiliary contact for front mounting with 2 auxiliary contact and screw terminals.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0202
Instrukcje i podręczniki	2CDC102005M0101
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	2CDC102005M0101

Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Schemat wymiarów	GJL1200446F0001

Wymiary

Szerokość netto	47.5 mm
Wysokość netto	29 mm
Głębokość / długość netto	26.5 mm
Masa netto	0.02 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V AC Obwód pomocniczy 250 V DC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 Hz Obwód pomocniczy 60 Hz Obwód pomocniczy DC
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	Obwód pomocniczy 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Liczba biegunów	2
Stopień ochrony	IP20
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 1 ... 2.5 mm² Elastyczny 1/2x 1 ... 2.5 mm² Sztywny 1/2x 1 ... 4 mm²
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 0.8 ... 1.1 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 9 mm
Normy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Ilość styków pomocniczych NO	0
Ilość styków pomocniczych NC	2
Ilość styków głównych NC	0
Ilość styków głównych NO	0
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	Obwód pomocniczy 6 A
Nazwa produktu	Auxiliary Contact
Do użytku z	K6 KC6
Do użytku z grupą produktową	Mini Contactors

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	600 V AC
Dane montażowe-obwód pomocniczy UL/CSA	Skrętka 1/2x 22-10 AWG
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 7 in·lb

UL/CSA	
Ocena styku UL/CSA	A600

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +55 °C Przechowywanie -40 ... +80 °C
Maksymalna wysokosc montazu m.n.p.m	2000 m
Odpornosc na wstrzasy IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 15g
Odpornosc na wibracje IEC 60068-2-6	5g / 5 ... 150 Hz
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2003010304064035
Certyfikat cULus	cUL_E48139
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001309
Deklaracja zgodności UE	1SAD101100-3101
Deklaracja zgodności - UKCA	1SAD201100-3101
Certyfikat EAC	1SAA938002-2701
Certyfikat RMRS	1SAA938001-0704
Certyfikat UL	UL_E48139

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	115 mm
Długość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	54 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.24 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614412301
Jednostkowe opakowanie	10 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	K
ETIM 4	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
Kod kategorii IDEA	4743 >> Auxiliary contact block

(IGCC)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do min styczników

