

Opis produktu

# CAL16-11C

## CAL16-11C Auxiliary Contact Block



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CAL16-11C                                                                                                                                               |
| Kod zamówieniowy | SK829002-C                                                                                                                                              |
| Numer EAN        | 7320500040294                                                                                                                                           |
| Opis katalogowy  | CAL16-11C Auxiliary Contact Block                                                                                                                       |
| Opis             | 2 pole screw type left outer side mounted auxilliary contact block, instantaneous N.O. and N.C. contacts, suitable for standard industrial environments |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85369010 |
| Typ produktu               | CAL16    |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SBC100122C0202 |
| Instrukcje i podręczniki             | 5309660-30      |
| Rysunek techniczny CAD               | 2CDC001079B0201 |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Wymiary                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Szerokość netto                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | 12.5 mm |
| Głębokość / długość netto                                        |                                                                                                                                                                                                                                      | 70 mm   |
| Wysokość netto                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 68 mm   |
| Masa netto                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      | 0.05 kg |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Dane techniczne                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Zaciski przyłączeniowe<br>(dostarczane w pozycji<br>otwartej)    | M 3.5 (+,-) pozidriv 2 screw with cable clamp                                                                                                                                                                                        |         |
| Minimalna zdolność<br>przełączania                               | 0.25 VA/ 12 V / 5 mA                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Straty mocy                                                      | na biegun 0.2 W                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Częstotliwość<br>znamionowa (f)                                  | Obwód zasilania 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                           |         |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji (U <sub>i</sub> )                | wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 690 V                                                                                                                                                                                            |         |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-15 (I <sub>e</sub> )                 | (500 V) 1 A<br>(690 V) 1 A<br>(24 / 127 V) 6 A<br>(220 / 240 V) 6 A<br>(380 / 400 V) 4 A                                                                                                                                             |         |
| Znamionowy prąd pracy<br>DC-13 (I <sub>e</sub> )                 | (24 V) 6 A<br>(48 V) 6 A<br>(72 V) 4 A<br>(125 V) 1.8 A<br>(250 V) 0.6 A                                                                                                                                                             |         |
| Znamionowy prąd<br>zwarciový wytrzymałalny<br>(I <sub>cw</sub> ) | for 0.1 s 100 A<br>for 1 s 50 A                                                                                                                                                                                                      |         |
| Odłącznik SPD                                                    | Auxiliary Circuit - gG Type Fuses 10 A                                                                                                                                                                                               |         |
| Do użytku z                                                      | EH175<br>EH210<br>EH260<br>EH300<br>EH370<br>EH450<br>EH550<br>EH700<br>EH800<br>EH1200<br>EHDB220<br>EHDB280<br>EHDB360<br>EHDB520<br>EHDB650<br>EHDB800<br>EHDB960<br>EK110<br>EK150<br>EK175<br>EK210<br>EK370<br>EK550<br>EK1000 |         |
| Do użytku z grupą<br>produktową                                  | Block Contactors                                                                                                                                                                                                                     |         |

|                      |                 |  |
|----------------------|-----------------|--|
| Normy środowiskowe   |                 |  |
| Szablon raportowania | 9AKK108467A5658 |  |

## CMRT

|                                                   |                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ ) | wg IEC 60947-5-1, q=40°C 16 A                              |
| Stopień ochrony                                   | IP20                                                       |
| Deklaracja REACH                                  | 2CMT2021-006202                                            |
| Dane RoHS                                         | 2CMT2021-006277                                            |
| Status RoHS                                       | Following EU Directive 2011/65/EU                          |
| WEEE B2C / B2B                                    | Business To Business                                       |
| Kategoria WEEE                                    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Certyfikat CQC              | CQC2012010304553193 |
| Deklaracja zgodności - CCC  | 2020980304001516    |
| Deklaracja zgodności UE     | 2CMT2015-005448     |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006119     |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | bag 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 100 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 100 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 18 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.06 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500040294 |

## Klasyfikacje

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| eClass                    | V11.1 : 27371302                   |
| E-Numer (Finlandia)       | 3846771                            |
| ETIM 6                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 7                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 8                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 9                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 4743 >> Auxiliary contact block    |
| Kod klasyfikacji          | K                                  |
| UNSPSC                    | 39121522                           |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Serwis

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Serwis → Spares and Consumables

