

Opis produktu

CAL16-11D

CAL16-11D Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje

Typ produktu	CAL16-11D
Kod zamówieniowy	SK829002-D
Numer EAN	7320500029695
Opis katalogowy	CAL16-11D Auxiliary Contact Block
Opis	2 pole screw type right outer side mounted auxilliary contact block, instantaneous N.O. and N.C. contacts, suitable for standard industrial environments

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010
Typ produktu	CAL16

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100122C0202
--------------------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki	5309660-30
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	12.5 mm
Głębokość / długość netto	70 mm
Wysokość netto	68 mm
Masa netto	0.05 kg

Dane techniczne

Zaciski przyłączeniowe (dostarczane w pozycji otwartej)	M 3.5 (+,-) pozidriv 2 screw with cable clamp
Minimalna zdolność przełączania	0.25 VA/ 12 V / 5 mA
Straty mocy	na biegun 0.2 W
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód zasilania 50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 690 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _e)	(500 V) 1 A (690 V) 1 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 6 A (380 / 400 V) 4 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _e)	(24 V) 6 A (48 V) 6 A (72 V) 4 A (125 V) 1.8 A (250 V) 0.6 A
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymały (I _{cw})	for 0.1 s 100 A for 1 s 50 A
Odłącznik SPD	Auxiliary Circuit - gG Type Fuses 10 A
Do użytku z	EH175 EH210 EH260 EH300 EH370 EH450 EH550 EH700 EH800 EH1200 EHDB220 EHDB280 EHDB360 EHDB520 EHDB650 EHDB800 EHDB960 EK110 EK150 EK175

EK210
EK370
EK550
EK1000

Do użytku z grupą
produktową

Block Contactors

Informacje techniczne

AUXILIARY CONTACT

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	wg IEC 60947-5-1, $q=40^{\circ}\text{C}$ 16 A
Stopień ochrony	IP20
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2012010304553193
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001516
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005448
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006119

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Długość opakowania (poziom 1)	100 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	18 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.06 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500029695

Klasyfikacje

eClass	V11.1 : 27371302
E-Numer (Finlandia)	3846772
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block

ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121522

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

