

Opis produktu

OT60FT3

OT60FT3 SWITCH-DISCONNECTOR



Ogólne informacje

Typ produktu	OT60FT3
Kod zamówieniowy	1SCA105081R1001
Numer EAN	6417019392110
Opis katalogowy	OT60FT3 SWITCH-DISCONNECTOR
Opis	3-pole, front operated, door mounted, switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with front protected clamp terminals, handle and shaft are not included

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC301280D0201
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC301280D0201
--	-----------------

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC301060M0004
Rysunki mechaniczne	1SCC301470F0001 1SCC301469F0001 OT125FT3.igs
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC301280D0201

Wymiary

Szerokość netto	70 mm
Wysokość netto	100 mm
Głębokość / długość netto	66.5 mm
Masa netto	0.42 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_g)	(380 ... 415 V) 63 A (500 V) 63 A (690 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_g)	(380 ... 415 V) 63 A (500 V) 63 A (690 V) 40 A
Moc znamionowa AC-23A (P_g)	(380 ... 415 V) 37 kW (500 V) 37 kW (690 V) 37 kW
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 750 V
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 750 V
Znamionowa zdolność załączania na zwarcie (I_{cm})	(690 V) 3.6 kA
Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 2.5 kA
Straty mocy	na biegun 1.6 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Rodzaj rączki	Handle and shaft not included
Rodzaj sterowania	Front operated

Normy	IEC 60947-3 / UL 98 / CSA C22.2 NO.4
Funkcje specjalne	No
Typ montażu	Door mounting
Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu	Cu 2.5 ... 25 mm²
Stopień ochrony	Front IP20
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 6.2 N·m
Wytrzymałość mechaniczna	20000
Typ blokady	No

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	600 V
Napięcie znamionowe UL/CSA	60 A
Moc HP UL/CSA	110 ... 120V AC Jedna faza 3 Hp (240 V AC) Single Phase 7.5 Hp 220 ... 240V AC Trzy fazy 20 Hp 440 ... 480V AC Trzy fazy 40 Hp 550 ... 600V AC Trzy fazy 40 Hp
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 6.2 N·m

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Deklaracja zgodności UE	1SCC301010D0201
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Certyfikat UL	cULus certificate OT30-125
Certyfikat VDE	No certification needed

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	102 mm
Długość opakowania (poziom 1)	71 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	76 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.44 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019392110

Klasyfikacje		
Kod klasyfikacji		Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnect	
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnect	
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnect (low voltage)	
UNSPSC		39122233
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5290 >> Disconnect switch	
eClass		V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	

Kategorie	
Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki izolacyjne	

