

Opis produktu

6131/21-24-500

6131/21-24-500 KNX Presence Mini Pre W



Ogólne informacje

Typ produktu	6131/21-24-500
Kod zamówieniowy	2CKA006132A0344
Numer EAN	4011395185902
Opis katalogowy	6131/21-24-500 KNX Presence Mini Pre W

Opis

Zasięg wykrywania (dla wysokości montażu 2,5 m, 3 m i 4 m): okrągły. Siedzące osoby Ø: maks. 5 m, maks. 6,5 m i maks. 9 m. Osoby chodzące Ø: maks. 6,5 m, maks. 8 m i maks. 10,5 m. Wysokość widoczna 16 mm. Z 4 kanałami. Do przyciemniania/jasności zasad do określonej wartości w wyznaczonym obszarze kolekcji. Funkcja HVAC do sterowania systemami ogrzewania i/lub chłodzenia oraz systemami wentylacji w wyznaczonym obszarze kolekcji. Zastosowanie detektorów z 2 stopniami wyłączenia zasilania. Zastosowanie detektorów z wbudowaną funkcją monitorowania. Stały kontroler światła z maks. 2 niezależnymi kanałami. Stały kontroler światła z maks. 2 wyjściami do przyciemniania sterowania światłem dziennym/zasadami dwóch okien dachowych w pomieszczeniu. Wbudowany kontroler temperatury obiektowej. 10 dowolnie programowalnych kanałów podczerwieni (niebieskich i/lub białych). Włączenie z 5 kanałami logicznymi (bramki logiczne, bramki, opóźnienia i oświetlenie klatki schodowej). Ocena za pomocą wewnętrznego czujnika jasności. Możliwa jest ważenie do 2 zewnętrznych wartości jasności i wewnętrznego czujnika jasności. Przycisk programowania można aktywować za pomocą nadajnika podczerwieni 6010-25 (-500). Z wbudowanym sprzęgaczem magistrali KNX. Nadaje się do sufitów podwieszanych o grubości płyty od 9 do 25 mm. Rozmiar otworu: Ø 68 mm. Nadaje się do montażu powierzchniowego. Nie można go zainstalować w standardowych brytyjskich lub VDE puszkach podtynkowych. Rekomendacja: obudowa instalacyjna od Kaiser HaloX-O (nr artykułu 1290-40) z odpowiadającymi osłonami (1290-47 lub 1290-85 dla betonu surowego) lub IBTronic H120-68 od Spelsberg.

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Circular Value

Schemat kołowy - żywotność	2CKA000073B5454
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	No non-hazardous waste is sent to a landfill
Materiały zrównoważonej produkcji w pakowaniu	FSC Recycled Paperboard - 90 %
Ulepszona wydajność zasobów dla klientów	Digital Efficiency - Product is digitally-supported to optimize usage and eventually optimize customer asset
Oferowane z wydłużoną żywotnością	Product Upgradability
Oferowane z usługami odbioru	Take Back for Recycling

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1033
--	-----------------

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	2CKA006132D0202
Skala	8 m
Liczba kanałów	4
Kompatybilne systemy magistralowe	KNX (TP)
Grupa produktowa	KNX
Minimalny czas przełączania	Switch-On 10 second [unit of time]
Typ montażu	Surface Mounted Flush Mounted
Wykończenie pokrywy	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt
Materiał	Thermoplastic
Pozycja montażu	Ceiling
Rodzaj pomiaru	Presence detector
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Kolor	studio white matt
Liczba baterii	0
Funkcja aplikacji	Electrical Load and Light Control

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -5 ... +45 °C
Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CKA200000E4522
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	80 mm
Wysokość netto	80 mm
Głębokość / długość netto	45 mm
Masa netto	73 g
Głębokość zabudowy (t ₂)	29 mm

Charakterystyka zamówienia

ID produktu zastąpionego	6132-0-0344
--------------------------	-------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E1055
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001582 - Movement sensor for bus system
ETIM 9	EC001582 - Movement sensor for bus system
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27143144

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006899A2304	Protection Cover	6898	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → Presence Detection → Presence Detectors

