

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Panan Alu CCT Black DIM

PANAN® Alu CCT | Aluminiowe biurkowe oprawy oświetleniowe z funkcją regulacji temperatury barwowej światła



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia codziennego użytku
- Stoliki, biurka

Zalety produktu

- Możliwość regulacji temperatury barwowej światła zapewnia szeroką gamę zastosowań
- Zapewnia chłodne białe światło tworzące atmosferę aktywności oraz ciepłe białe światło tworzące relaksujący nastrój
- Przełączenie i 3-stopniowe przyciemnianie za pomocą dotykowego czujnika w podstawie oprawy oświetleniowej
- Wykonano z wysokiej jakości aluminium

Cechy produktu

- Lampka na stolik o minimalistycznym wyglądzie i regulowanej głowicy oprawy oświetleniowej
- Regulacja barwy światła: 3000 K, 4300 K, 6000 K
- Materiał: aluminium (obudowa), poliwęglany (dyfuzor)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	7,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	70,000 mA
Klasa ochrony	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	310 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	680 lm
Skuteczność świetlna	44 lm/W
Temperatura barwowa	3000...6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White / Chłodnobiałe / dzienna
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Kąt rozsyłu światła	100 °

WYMIARY I WAGA

Długość	407,00 mm
Szerokość	170,00 mm
Wysokość	430,00 mm
Masa produktu	718,00 g
Długość przewodów	1800 mm



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
----------------	--------

Kolor obudowy	Czarny
Materiał	L ALUMINIUM ACRYLONITRILE BUTA
Materiał osłony	Plastic
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Stolik
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Tak
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC
-------	----------

Wypożyczenie / Akcesoria

- Zewnętrzny zasilacz sieciowy (długość przewodu zasilającego: 1,5 m) w zestawie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075321281	Składane pudełko 1	176 mm x 176 mm x 446 mm	901.00 g	13.82 dm ³
4058075321298	Karton wysylkowy 4	365 mm x 365 mm x 465 mm	4048.00 g	61.95 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.