

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED Bathroom Mirror 400mm Black Click-CCT

Bathroom Mirror CCT IP44 | Oprawa z dwiema temperaturami barwowymi do wyboru za pomocą przełącznika ściennego



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Łazienki (IP44)

Zalety produktu

- Aplikacja lustrzana i ścienna
- Możliwość umieszczenia w wilgotnym pomieszczeniu (strefa 2 i 3)
- Barwę światła można wybrać spośród dwóch temperatur barwowych

Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP44
- Temperatura barwowa światła wybierana za pomocą przełącznika naściennego (3000 K, 4000 K)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	7,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	46,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	3.24 A
Prąd rozruchowy, czas T	107 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	206
Współczynnik mocy λ	≥0,5
Klasa ochrony	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	300 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	720 lm
Skuteczność świetlna	45 lm/W
Temperatura barwowa	3000 ... 4000 K
Reference control setting of contained light source (Kelvin)	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White / Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcm
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	≤1.0
Wartość efektu stroboskopowego SVM	≤0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	110 °

WYMIARY I WAGA

Długość	400,00 mm
Szerokość	120,00 mm
Wysokość	70,00 mm
Masa produktu	350,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polyacrylate (PAK)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Zacisk śrubowy
Typ zabezpieczenia	IP44
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Indoor
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	30000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	1
-----------------------	---

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854096075	Składane pudełko 1	88 mm x 142 mm x 433 mm	523.00 g	5.41 dm ³
4099854096082	Karton wysylkowy 6	298 mm x 276 mm x 455 mm	3730.00 g	37.42 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.