

Opis produktu

DB65

DB65 Single Mounting Kit



Ogólne informacje

Typ produktu	DB65
Kod zamówieniowy	1SAZ801901R1001
Numer EAN	4013614501722
Opis katalogowy	DB65 Single Mounting Kit
Opis	The DB65 single mounting kit allows the installation of TF65 thermal overload relays without a contactor on a DIN rail or mounting plate.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0202
Instrukcje i podręczniki	2CDC106087M6802
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	1SAC200017M0002

Wymiary	
Szerokość netto	55 mm
Wysokość netto	95 mm
Głębokość / długość netto	138 mm
Masa netto	0.132 kg

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V AC
Znamionowy prąd pracy (I_e)	67 A
Znamionowy prąd pracy AC-3 (I_e)	67 A
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 60 Hz Obwód główny 50 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	Obwód główny 8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	390 V
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Elastyczny z tulejką 1x 2.5 ... 35 mm ² Elastyczny z tulejką 2x 2.5 ... 10 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 2.5 ... 35 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 2.5 ... 10 mm ² Elastyczny 1x 2.5 ... 35 mm ² Elastyczny 2x 2.5 ... 16 mm ² Sztynny 1x 2.5 ... 35 mm ² Sztynny 2x 2.5 ... 16 mm ²
Momenty dokrecające	Obwód główny (roboczy) 4.0 ... 4.5 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód główny 17 mm
Rekomendowany śrubokręt	M6 Pozidriv 2
Pozycja montażu	1 ... 6
Do użytku z	TF65

Technical UL/CSA	
Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
Dane montażowe-obwód główny (roboczy) UL/CSA	Elastyczny 1x 12-2 AWG Elastyczny 2x 12-6 AWG Skrętka 1x 12-2 AWG Skrętka 2x 12-6 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód główny (roboczy) 35 ... 40 in·lb

Normy środowiskowe	
--------------------	--

Odpornosc na wstrząsy IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 25g
Odpornosc na wibracje IEC 60068-2-6	5g / 3 ... 150 Hz
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SAD101100-3504
Deklaracja zgodności - UKCA	1SAD201100-3504
Certyfikat UL	E48139-20130329

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	60 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	106 mm
Długość opakowania (poziom 1)	142 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.174 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614501722

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
eClass	V11.0 : 27371392
UNSPSC	31162313
Kod kategorii IDEA (IGCC)	2988 >> Mounting kits
E-Numer (Szwecja)	3210250

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do przekaźników termicznych

