


31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

Panel LED

8595665311735



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 28

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 4000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 5000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [°]: 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stal

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

Panel LED

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 6**Masa jednostkowa netto [g] :** 1956**Gramatura [g] :** 2003.33**Długość opakowania jednostkowego [cm] :** 60.5**Szerokość opakowania jednostkowego [cm] :** 61**Wysokość opakowania jednostkowego [cm] :** 3**Waga kartonu [kg] :** 12.01998**Szerokość kartonu [cm] :** 22**Wysokość kartonu [cm] :** 63**Długość kartonu [cm] :** 61**Objętość kartonu [m³] :** 0.084546