

ZŁĄCZA KOMUNIKACYJNE - USB

KARTA KATALOGOWA

nr.: KK-MD22_USB



Złącze komunikacyjne USB MD22-USB ma budowę monolityczną i jest przeznaczone do zamontowania w znormalizowanych otworach $\varnothing 22,5$ wykonanych w pulpitych, tablicach sterowniczo – sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń.

Złącze USB ma obudowę z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, część nadpulpitową stanowi metalowa nakrętka, gniazdo USB typu A oraz osłonka gniazda wykonana z gumy. Przewód przyłączeniowy USB zakończony jest wtykiem USB typu A i występuje w różnych długościach.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania Us	5V DC
Moc znamionowa Ps	Max 2,5W
Standard USB	USB 2.0
Maksymalna grubość pulpitu	6 mm
Stopień ochrony: - część nadpulpitowa - część podpulpitowa	IP 20 (bez osłonki), IP 65/67 (z osłonką) IP 20
Ilość łączy	Min. 1500
Temperatura pracy	-25...+60°C

RODZAJE USB

	Rodzaj	Oznaczenie	Kolor	Masa (g)
	Gniazdo komunikacyjne USB 2.0 z kablem 0,5m IP 65/67	MD22-USB-05	czarny	50
	Gniazdo komunikacyjne USB 2.0 z kablem 1,5m IP 65/67	MD22-USB-15	czarny	82
	Gniazdo komunikacyjne USB 2.0 z kablem 3,0m IP 65/67	MD22-USB-30	czarny	130

WYMIARY

