



SIRIUS, Moduł interfejsu Interfejs DP, do modułowego System bezpieczeństwa 3RK3 Interfejs PROFIBUS DP 12 Mbit/s, RS 485 szerokość 45 mm zacisk sprężynowy możliwość parametryzacji przez Safety ES bez kabla łączącego

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Modułowy system bezpieczeństwa
oznaczenie produktu	moduł interfejsu
wykonanie produktu	Interfejs DP
Ogólne dane techniczne	
świadczenie kwalifikacyjne dopuszczenie UL	Tak
stopień zanieczyszczenia	2
• Stopień ochrony IP	IP20
odporność na wstrząsy	15g / 11 ms
• wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6	5 ... 500 Hz: 0,75 mm
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	K
Dyrektywa RoHS (data)	05/01/2012
Warunki środowiska	
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	4 000 m; obniżenie wartości znamionowych, patrz wiadomość dotycząca produktu 109792701
względna wilgotność powietrza podczas pracy	10 ... 95 %
Kompatybilność elektromagnetyczna	
• powiązane z przewodem sprzężenie zakłócające w wyniku szybkich zakłóceń impulsowych zgodnie z IEC 61000-4-4	2 kV (power ports)
• Zakłócenia przewodzone jako przepięcie przewód-ziemia zgodnie z IEC 61000-4-5	Test Level 0,5 kV / 1 kV
Komunikacja/ Protokół	
protokół obsługiwany	Tak
• protokół PROFIBUS DP	
Obwód sterowniczy/ Sterowanie	
rodzaj napięcia	DC
Wartość szczytowa prądu rozruchowego przy 24 V	70 A
Czas trwania wartości szczytowej prądu rozruchowego przy 24 V	1 ms
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Pionowo
rodzaj montażu	Szyna montażowa
wysokość	113 mm
szerokość	45 mm
głębokość	124 mm
Przylączy/ Zaciski	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	

- dla styków pomocniczych
 - jednożyłowy
 - typu linka z tulejką kablową
 - typu linka bez tulejki kablowej
- przy przewodach AWG dla styków pomocniczych

2x (0,25 ... 1,5 mm²)
 2x (0,25 ... 1,5 mm²)
 2x (0,25 ... 1,5 mm²)
 2x (20 ... 16)

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



EMV

Functional Safety

Test Certificates

other



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK3511-2BA10>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK3511-2BA10>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK3511-2BA10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK3511-2BA10&lang=en



