



Figure similar

SETRON, Przyrząd pomiarowy, 7KT PAC1600, LCD, (L-N), 230 V, 63 A, Urządzenie na szynę montażową, 1-fazowy Modbus RTU/ASCII, Energia pozorna / Energia skuteczna / energia bierna, własne zasilanie przyłączy śrubowe

| Wersja                                                  |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                  | SETRON                   |
| oznaczenie produktu                                     | Licznik energii          |
| jakość produktu skalibrowany                            | Nie                      |
| rodzaj detekcji wartości pomiarowej przebieg obciążenia | Nie                      |
| rodzaj sygnału                                          | S0                       |
| wykonanie licznika energii elektrycznej                 | Elektroniczny            |
| wykonanie wyjścia impulsowego                           | elektryczny              |
| Ogólne dane techniczne                                  |                          |
| liczba impulsów odniesiona do energii                   |                          |
| • minimalny                                             | 1 1/kVAh                 |
| • maksymalny                                            | 100 1/kVAh               |
| układ sieci zasilającej                                 | trzyżyłowy/czterozżyłowy |
| Napięcie zasilania                                      |                          |
| napięcie robocze                                        |                          |
| • między L i L minimalny                                | 323 V                    |
| • między L i L maksymalny                               | 456 V                    |
| • między N i L minimalny                                | 187 V                    |
| • między N i L maksymalny                               | 264 V                    |
| Klasa ochrony                                           |                          |
| Stopień ochrony IP                                      | IP40                     |
| Obwód główny                                            |                          |
| częstotliwość robocza wartość znamionowa                |                          |
| • minimalny                                             | 45 Hz                    |
| • maksymalny                                            | 65 Hz                    |
| prąd roboczy wartość znamionowa                         | 63 A                     |
| Stosowność                                              |                          |
| • możliwość zastosowania                                | Zakup/dostawa            |
| Funkcja produkt                                         |                          |
| funkcja produktu                                        |                          |
| • blokada pracy wstecznej                               | Tak                      |
| • kod blokujący                                         | Tak                      |
| Wyświetlacz i działanie                                 |                          |
| wykonanie wskaźnika                                     | cyfrowy                  |
| Liczba                                                  |                          |
| liczba możliwych do wyświetlenia znaków                 | 10                       |
| Konstrukcja mechaniczna                                 |                          |
| liczba jednostek podziału szerokości                    | 4                        |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| rodzaj montażu           | urządzenie na szynę montażową |
| masa netto               | 152 g                         |
| Zezwolenia Certyfikaty   |                               |
| General Product Approval | other                         |



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KT1651>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KT1651>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7KT1651](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT1651)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





