

kabel USB do PC do podłączania do złącza USB w komputerze, długość 2,5 m, do komunikacji z SIMOCODE pro albo rozrusznikiem łagodnego rozruchu SIRIUS 3RW44 lub systemem bezpieczeństwa 3SK2 i 3RK3 przez interfejs systemowy



Ogólne dane techniczne

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Kabel USB do PC
temperatura otoczenia	
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas transportu	-40 ... +80 °C

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
Confirmation	 RCM	KC Type Test Certificates/Test Report	 ABS

Marine / Shipping	other	Industrial Communication
 DNV	 RMRS	Confirmation  Profibus

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UF7941-0AA00-0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7941-0AA00-0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF7941-0AA00-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7941-0AA00-0&lang=en

