



Moduł do zakończenia magistrali dla SINEC L2-RS 485 i PROFIBUS-RS 485 do zakończenia magistrali za ostatnim urządzeniem na linii magistrali Napięcie zasilania: AC 24 V AC 110/115/120/220/230/240 V AC 380/400/415 V

Ogólne dane techniczne

oznaczenie produktu	Moduł do zakończenia magistrali/AC 115/230 V
wykonanie produktu	z własnym napięciem zasilania do terminatora magistrali

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	EMV	other
--------------------------	-----	-------



EG-Konf.



[Confirmation](#)



[KC](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UF1900-1KA00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF1900-1KA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF1900-1KA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF1900-1KA00&lang=en





