

wyposażenie do listew 3NJ41 Listwowe rozłączniki izolacyjne wielk. NH1-3  
integrowalny przekładnik prądowy 250/1A, Kl. 1,



Figure similar

| Wersja                                                       |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                       | SETRON                                                         |
| oznaczenie produktu                                          | Przekładnik prądowy                                            |
| wykonanie produktu                                           | wyposażenie do rozłącznika izolacyjnego bezpiecznikowego 3NJ41 |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                         | 3 kV                                                           |
| oznaczenie współczynnika ograniczenia prądu przeciążeniowego | FS 5                                                           |
| prąd                                                         |                                                                |
| • na wejściu wartość znamionowa                              | 250 A                                                          |
| zakres wartości częstotliwości roboczej                      | 50/60 Hz                                                       |
| Klasa ochrony                                                |                                                                |
| Stopień ochrony IP                                           | IP20                                                           |
| przebieżalność przy prądzie zwarciovym w trybie normalnym    | 60 x Ipr/1ZZ                                                   |
| Konstrukcja mechaniczna                                      |                                                                |
| wysokość                                                     | 80 mm                                                          |
| szerokość                                                    | 52 mm                                                          |
| głębokość                                                    | 26 mm                                                          |
| masa netto                                                   | 216 g                                                          |
| Warunki środowiskowe                                         |                                                                |
| temperatura otoczenia podczas pracy                          |                                                                |
| • minimalny                                                  | -10 °C                                                         |
| • maksymalny                                                 | 55 °C                                                          |
| Zezwolenia Certyfikaty                                       |                                                                |
| General Product Approval                                     | other                                                          |



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NJ4915-2GA20>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NJ4915-2GA20>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NJ4915-2GA20](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ4915-2GA20)

---

Ostatnia zmiana:

16.08.2023 

