



blok rozdzielczy 1-bieg., 80 A, 690 V wejście: 1x 16 mm² wyjście: 8x 10 mm² do montażu na szynie montażowej

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	80 A
przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy minimalny	2,5 mm ²
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	43 mm
szerokość	27 mm
długość	66 mm
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	70 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



EG-Konf.

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
Miscellaneous	Environmental Conformations
	Environmental Conformations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST2504>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST2504>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST2504

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

14.02.2024 

