

blok rozdzielczy 1-bieg., 400 A, 690 V wejście: 1x 95-185 mm² wyjście: 2x2,5-25+5x 2,5-16+4x 2,5-10 mm² do montażu na szynie montażowej

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	350 A
przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy minimalny	2,5 mm ²
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	44 mm
szerokość	45 mm
długość	96 mm
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	70 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
Miscellaneous	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST2511>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST2511>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST2511
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana: 16.02.2024

