

zacisk, przyłącze sprężynowe, zacisk zabezpieczający z LED, 4mm<sup>2</sup>, czarny



| Wersja                                                 |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nazwa markowa produktu                                 | ALPHA                 |
| rodzaj elementu świecącego jako wskaźnik awarii        | LED                   |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej                      | Bezpiecznik płaski    |
| wykonanie przełącznika bezpiecznika                    | wtykany               |
| Ogólne dane techniczne                                 |                       |
| materiał izolacyjny                                    | Inne                  |
| szerokość złączki                                      | 8,2 mm                |
| Napięcie zasilania                                     |                       |
| napięcie robocze wartość znamionowa                    | 400 V                 |
| rodzaj napięcia do zasilania wskaźnika awarii          | Inne                  |
| Klasa ochrony                                          |                       |
| klasa palności zgodnie z UL 94                         | V0                    |
| Obwód główny                                           |                       |
| prąd roboczy wartość znamionowa                        | 30 A                  |
| Wygląd                                                 |                       |
| kolor                                                  | Czarny                |
| Szczegóły produktu                                     |                       |
| element składowy produktu wymagany płytka końcowa      | Nie                   |
| Liczba                                                 |                       |
| liczba poziomów zacisków                               | 1                     |
| Połączenia                                             |                       |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy |                       |
| • minimalny                                            | 0,08 mm <sup>2</sup>  |
| • maksymalny                                           | 0,08 mm <sup>2</sup>  |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka  |                       |
| • z tulejką kablową minimalny                          | 4 mm <sup>2</sup>     |
| • z tulejką kablową maksymalny                         | 4 mm <sup>2</sup>     |
| • bez tulejki kablowej minimalny                       | 0,08 mm <sup>2</sup>  |
| • bez tulejki kablowej maksymalny                      | 4 mm <sup>2</sup>     |
| wersja przyłącza 1                                     | przyłącze sprężynowe  |
| wersja przyłącza 2                                     | Przyłącze sprężynowe  |
| pozycja zacisku przyłączeniowego                       | u góry                |
| Konstrukcja mechaniczna                                |                       |
| wysokość przy najniższym montażu                       | 86,5 mm               |
| głębokość                                              | 44,05 mm              |
| długość                                                | 86,5 mm               |
| rodzaj montażu                                         | Szyna montażowa 35 mm |
| materiał korpusu izolatora                             | Inne                  |
| Warunki środowiskowe                                   |                       |

temperatura otoczenia podczas pracy

- minimalny
- maksymalny

105 °C

105 °C

## Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

other



[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

## Environment

[Environmental Confirmations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH2000-1BG38>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH2000-1BG38>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH2000-1BG38](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH2000-1BG38)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





