



zacisk, przyłącze wtykowe iPo, zacisk zabezpieczający do bezpiecznika G, ze wskaźnikiem świetlnym, 4mm², czarny

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
rodzaj elementu świecącego jako wskaźnik awarii	LED
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Bezpiecznik G 5x20 mm
wykonanie przełącznika bezpiecznika	wychyłny
Ogólne dane techniczne	
materiał izolacyjny	tworzywo termoplastyczne
szerokość złączki	6,2 mm
Napięcie zasilania	
napięcie robocze wartość znamionowa	500 V
rodzaj napięcia do zasilania wskaźnika awarii	AC/DC
Klasa ochrony	
klasa palności zgodnie z UL 94	V0
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	6,3 A
Wygląd	
kolor	Czarny
Szczegóły produktu	
element składowy produktu wymagany płytka końcowa	Tak
Liczba	
liczba poziomów zacisków	1
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
• minimalny	0,2 mm ²
• maksymalny	0,2 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka	
• z tulejką kablową minimalny	6 mm ²
• z tulejką kablową maksymalny	6 mm ²
• bez tulejki kablowej minimalny	0,2 mm ²
• bez tulejki kablowej maksymalny	6 mm ²
wersja przyłącza 1	inne
wersja przyłącza 2	Przyłącze na zacisk wtykany
pozycja zacisku przyłączeniowego	u góry
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość przy najniższym montażu	55,93 mm
głębokość	63,38 mm
długość	56 mm
rodzaj montażu	Szyna montażowa 35 mm
materiał korpusu izolatora	Inne
Warunki środowiskowe	

- minimalny
- maksymalny

Zezwolenia Certyfikaty

other



CE
EG-Konf.



Miscellaneous

Environment

Environmental Con- firmations

Więcej informacji

[Informacje dotyczące opakowania](#)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH6000-1KG38>

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH6000-1KG38>

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH6000-1KG38

<http://www.siemens.com/cax>

<http://www.siemens.com/specifications>



