

zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA1.4 16...185 mm² ze złączem napięciowym przewodu pomocniczego 3 sztuki akcesorium do: 3VA20/21/22



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
akcesoria	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TA1.4
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Tak
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	16 mm ²
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	185 mm ²
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	16 mm ²
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	185 mm ²
długość odcinka odizolowanego	20 mm
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• jednożyłowy	16 mm ² : 15,8 Nm
• wielożyłowy	16 - 35 mm ² : 15,8 Nm 50 - 185 mm ² : 31,1 Nm
• typu linka	25 - 35 mm ² : 15,8 Nm 50 - 150 mm ² : 31,1 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	0,8 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	6 AWG
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	350 kcmil
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	6 AWG
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	350 kcmil
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• wielożyłowy	6 - 2 AWG: 140 funtów na cal, 1 AWG - 350 tysięcy milów kołowych: 275 funtów na cal
Certyfikaty	
General Product Approval	
EMV	
Marine / Shipping	
UKCA	
CE EG-Konf.	
Miscellaneous	
EAC	
RCM	
Lloyd's Register LRS	
other	
Environment	

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9263-0JG12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9263-0JG12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9263-0JG12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

14.01.2024 

