



łącznik pomocniczy zestyki przełączne typ HQ (7 mm) do elektroniki akcesorium
do: 3VA1; 3VA20-26

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Łącznik pomocniczy
akcesoria	Łącznik pomocniczy
Ogólne dane techniczne	
stopień zanieczyszczenia	3
kategoria przepięciowa	III
Napięcie	
Znamionowa wytrzymałość na napięcie szczytowe	4 kV
napięcie robocze / przy AC / przy 50 Hz / wartość znamionowa / minimalny	24 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e przy DC	24 V
Elektryczność	
prąd termiczny	0,3 A
prąd roboczy	
• przy AC-12 / przy 12 V	0,3 A
• przy AC-12 / przy 24 V	0,3 A
• przy DC-12 / przy 12 V	0,1 A
• przy DC-12 / przy 24 V	0,1 A
• przy DC-13 / przy 12 V	0,07 A
• przy DC-13 / przy 24 V	0,07 A
• przy AC-15 / przy 12 V	0,3 A
• przy AC-15 / przy 24 V	0,3 A
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	56 mm
szerokość	7 mm
głębokość	30 mm
moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym / minimalny	0,4 N·m
moment dokręcania / w przypadku przyłącza śrubowego / maksymalny	0,5 N·m
Połączenia zgodnie z IEC	
długość odcinka odizolowanego	15 mm
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• minimalny	0,5 ... 1,5
• maksymalny	
numer AWG / jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu / dla styków pomocniczych	
• minimalny	20
• maksymalny	16
Połączenia zgodne z UL	
długość zdejmowanej izolacji [in]	0,6 in

moment dokręcenia [lbf-in] / przy zacisku śrubowym / minimalny	3,5 lbf-in
moment dokręcenia [lbf-in] / przy zacisku śrubowym / maksymalny	4,4 lbf-in

Certyfikaty

General Product Approval



EG-Konf.



CCC



VDE

[Miscellaneous](#)



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping	other
-----	-------------------	-------------------	-------



RCM

[Type Test Certificates/Test Report](#)



LRS

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Conformations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0AA13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9988-0AA13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AA13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



