



zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD520 Basic RCD typ A zainstalowane na dole Znamionowy prąd uszkodzeniowy 0,03...5A przy 50/60Hz z regulacją tv 0...3000ms 3-bieg. In=160A Ue=100-480V akcesorium do: 3VA1

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
akcesoria	moduł ochrony różnicowo-prądowej typ A
Ogólne dane techniczne	
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
liczba biegunów	3
stopień ochrony IP / od przodu	IP40
Elektryczność	
prąd / przy AC / wartość znamionowa	160 A
wartość progowa / prądu różnicowego	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5
Konstrukcja mechaniczna	
funkcja produktu / komunikacja z urządzeniem różnicowo-prądowym	Nie
• funkcja produktu / zintegrowana / zarządzanie alarmami • funkcja produktu / zintegrowana / zarządzanie alarmami • funkcja produktu / zdalne wyzwalanie • właściwość produktu / możliwość plombowania • funkcja produktu / możliwość wyboru charakterystyki rozłączania • funkcja produktu / możliwość wyboru RCD lub trybu monitorowania	Tak Wstępny komunikat alarmowy 30% Nie Tak Nie Nie
pozycja / zasilania / na komponencie RCD	u góry lub na dole
wykonanie przyłącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze szynowe
wartości nastawy / granicznego czasu niewyzwalania	0;0,06;0,15;0,3;0,5;1,0;2,0;3,0
typ sygnalizacji wyzwolenia / elektryczny	Tak
typ sygnalizacji wyzwolenia / komunikacja	Nie
Strata mocy [W] / maksymalna	6,1 W
Częstotliwość znamionowa	60 Hz
wysokość	100 mm
szerokość	76,2 mm
głębokość	70 mm
masa netto	778 g
temperatura otoczenia / podczas pracy	• minimalny • maksymalny -25 °C 70 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	• minimalny • maksymalny -40 °C 80 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	

- minimalny
- maksymalny

-40 °C
80 °C

Certyfikaty

General Product Approval



[Miscellaneous](#)



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping	other
-----	-------------------	-------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Dangerous Good	Environment
----------------	-------------

[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9113-0RL20>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9113-0RL20>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9113-0RL20

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



