



napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem standard z wyrównaniem tolerancji
wielkość 75x 75, wał 8x 8, 300 mm I-0-II, kompletne urządzenie uchwyt wielkość
55mm wyposażenie do 3KC0 wielk. 1 i 2

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem	
wykonanie produktu	standard z kompensacją tolerancji	
wykonanie uchwytu	szary	
wykonanie systemu zamknięć do drzwi	Blokada drzwi	
wielkość przekroju wału napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	8x8 mm	
format wielkości osłony napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	75x 75 mm	
długość uchwytu	55 mm	
długość wału napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	300 mm	
Stopień ochrony IP	IP65	
możliwość zastosowania	3KC0 MTSE, 3KD wielkość 1 i 2, 3KF wielkość 1	
Szczegóły produktu		
opis produktu	wielkość 75x75 mm, wałek 8x8 mm	
element składowy produktu		
• przedłużenie osi	Tak	
• uchwyt wyłączania awaryjnego	Nie	
właściwość produktu zamykanie	Tak	
wykonanie wskaźnika dla wskazywania położenia łączeniowego	I-0-II	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Marine / Shipping	other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8UD1131-2AE21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8UD1131-2AE21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1131-2AE21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

23.06.2022 

