

wkładka bezpiecznikowa G DIN 41660 szybka duża zdolność wyłączenia
znamionowy prąd ciągły 1 A



Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Wkładka topikowa G	
wykonanie produktu	Szybkie (F)	
rodzaj bezpiecznika	bezpiecznik ceramiczny	
Ogólne dane techniczne		
wielkość wkładki bezpiecznikowej	5x20 mm	
charakterystyka wkładki topikowej	Szybkie (F)	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC	
napięcie robocze wartość znamionowa	250 V	
Obwód główny		
prąd roboczy wartość znamionowa	1 A	
Wyświetlacz i działanie		
element składowy produktu optyczne sygnalizacja przepalenia	Nie	
Konstrukcja mechaniczna		
masa netto	1 g	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WA1822-7EF16>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WA1822-7EF16>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1822-7EF16

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

